



LÖSUNGEN FÜR STADTMOBILIAR, FAHRRADINFRASTRUKTUR
UND ÜBERDACHUNGEN

Pavillon CUBY REST

Dacheindeckung: Seile als Rankhilfe - 117.921

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG zum Nulltarif! (Mo–Do 7:00–18:00 Uhr und Fr 7:00–17:00 Uhr)

0800 100 49 02 | beratung@ziegler-metall.de | www.ziegler-metall.de

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Pavillon CUBY REST

Dacheindeckung: Seile als Rankhilfe

Konstruktion:

Stahlrahmen mit versetzt angeschweißten Quadratrohrprofilen (70 x 70 mm) und einem integrierten Boden aus Lärchenholz.

Oberfläche / Farbe:

Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in mmcité-Standardfarben. Lärchenholz, unbehandelt. Edelstahl, V2A.

Dach:

Pergola mit Seilen als Rankhilfe (Ø 4 mm, Achsabstand 175 mm) aus Edelstahl (V2A).

Rück- / Seiten- / Windschutzwand:

Elemente mit Rankhilfen (Ø 4 mm, Achsabstand 175 mm) aus Edelstahl (V2A) inkl. Pflanzbehälter.

Entwässerung:

Frei abtropfend.

Schneelast: sk (auf dem Boden) 1,50 kN/m².

Windlast: Zone 2

Befestigung:

Mittels Grundrahmen inklusive Holzfußboden zum Aufdübeln bei +/- 0 nach unseren Plänen.

Lieferung:

Zerlegt auf Palette, inklusive Bodenbefestigungsmaterial aus Edelstahl.

Hinweis:

Ein rechnerischer Standsicherheitsnachweis für die von Ihnen angefragte Überdachung ist gemäß deutschem Anhang nicht zu erbringen. Diese als Wartehalle bzw. Lager-, Abfall, Fahrrad- oder Freizeit-Überdachung konzipierte Überdachungsreihe ist wegen der Abmessungen, offenen Seiten, sowie der nicht zum dauerhaften Aufenthalt geeigneten Nutzung nicht als Gebäude zu betrachten. Aus diesem Grund fällt das Produkt nicht unter die Baugenehmigungspflicht und bedarf somit auch keiner geprüften Statik im baurechtlichen Sinne. Diese Überdachungsreihe wird nach konstruktiven bzw. handwerklichen Grundsätzen gefertigt. Die Qualitätsansprüche an die Standsicherheit und Gebrauchsfähigkeit eines Bauprodukts werden durch die einwandfreie handwerkliche Konstruktion und Montage erfüllt. Der jahrelange schadensfreie Einsatz dieser Überdachungs-Modellreihe belegt dies sehr eindrucksvoll.

Material Konstruktion : Stahl

Oberfläche Stahlteile : feuerverzinkt und pulverbeschichtet

Entwässerung : frei abtropfend

Material Bodenbelag : Lärche, unbehandelt

Lichte Höhe : 2110 mm

Oberfläche Konstruktion : feuerverzinkt und pulverbeschichtet

Dachtiefe : 2200 mm

Dachbreite : 2200 mm
Produkttyp : Pavillon
Gesamthöhe : 2270 mm
Ausführung Dach : Pergola mit Seilen als Rankhilfe
Anlieferung : zerlegt auf Palette
Wandfüllung : Pflanzbehälter mit Seilen als Rankhilfe
Ausführung Wandelement : Stahlseile als Rankhilfe inkl. Pflanzbehälter
Dacheindeckung : Stahlseile als Rankhilfe
Gesamthöhe : 2270 mm
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm

zum Webshop