

LÖSUNGEN FÜR STADTMOBILIAR, FAHRRADINFRASTRUKTUR
UND ÜBERDACHUNGEN

Anlehnbügel UTAH

Breite 850 mm, feuerverzinkt, zum Einbetonieren - 121.071



BESTELL-HOTLINE + BERATUNG zum Nulltarif! (Mo – Do 7:00 – 18:00 Uhr und Fr 7:00 – 17:00 Uhr)

0800 100 49 02 | beratung@ziegler-metall.de | www.ziegler-metall.de

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Anlehnbügel UTAH

Breite 850 mm, feuerverzinkt, zum Einbetonieren

Anlehnbügel aus Flachstahl (80 x 10 mm).

Anlieferung : montiert

Oberfläche : feuerverzinkt

Nutzung : doppelseitig

Anzahl Stellplätze : 2 Stück

Produkttyp : Anlehnbügel

Material : Stahl

empfohlene Einbautiefe : 250 mm

Ausführung : ohne Quersteg

Befestigungsart : zum Einbetonieren

Rohr-Ø/ Profilmaße : 80 x 10 mm

Höhe : 1100 mm

Gewicht : 20 kg

Höhe über Flur : 850 mm

Tiefe : 80 mm

Breite : 850 mm

zum Webshop