

LÖSUNGEN FÜR STADTMOBILIAR, FAHRRADINFRASTRUKTUR
UND ÜBERDACHUNGEN

Anlehnbügel UTAH

Breite 850 mm, pulverbeschichtet, zum Einbeton. - 121.076



BESTELL-HOTLINE + BERATUNG zum Nulltarif! (Mo–Do 7:00–18:00 Uhr und Fr 7:00–17:00 Uhr)

0800 100 49 02 | beratung@ziegler-metall.de | www.ziegler-metall.de

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Anlehnbügel UTAH

Breite 850 mm, pulverbeschichtet, zum Einbeton.

Anlehnbügel aus Flachstahl (80 x 10 mm). Quersteg 560 mm über Flur.

Anlieferung : montiert

Nutzung : doppelseitig

Anzahl Stellplätze : 2 Stück

Produkttyp : Anlehnbügel

Material : Stahl

empfohlene Einbautiefe : 250 mm

Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet

Ausführung : mit Quersteg

Befestigungsart : zum Einbetonieren

Rohr-Ø/ ProfilmäÙe : 80 x 10 mm

Höhe : 1100 mm

Gewicht : 25 kg

Höhe über Flur : 850 mm

Tiefe : 80 mm

Breite : 850 mm

zum Webshop