

LÖSUNGEN FÜR STADTMOBILIAR, FAHRRADINFRASTRUKTUR  
UND ÜBERDACHUNGEN

## Fahrradgarage LEXINGTON NEW - Grundelement

Bogendach, mit Schwenkhebel - 121.103



**BESTELL-HOTLINE + BERATUNG** zum Nulltarif! (Mo – Do 7:00 – 18:00 Uhr und Fr 7:00 – 17:00 Uhr)

**0800 100 49 02 | [beratung@ziegler-metall.de](mailto:beratung@ziegler-metall.de) | [www.ziegler-metall.de](http://www.ziegler-metall.de)**

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

# Fahrradgarage LEXINGTON NEW - Grundelement

## Bogendach, mit Schwenkhebel

### **Konstruktion:**

Robuste Stahlkonstruktion aus korrosionsgeschütztem Stahlblech.

### **Oberfläche / Farbe:**

Alle Stahlteile sendzimirverzinkt und pulverbeschichtet in RAL-Farbe nach Wahl.

### **Dach:**

Bogendach, innen mit 6 Profilträgern.

### **Rückwand:**

Mit senkrechtem Verstärkungsprofil und Radhalteklemme.

### **Seitenwände:**

Aus 1,0 mm starken profilierten Paneelen, je Seitenwand 4 Stück. Im oberen Bereich mit seitlichen Lüftungslöchern, zur besseren Belüftung (keine Bildung von Kondenswasser).

### **Tür:**

Türrahmen aus 1,5 mm starkem Stahlblech, senkrechter Verstärkungsstrebe und Lüftungslöcher im oberen Bereich. Inkl. Kleiderhaken an der Türinnenseite. Türanschlag DIN rechts.

### **Schließung:**

Mit Dreipunktverriegelung (Schwenkhebel, Profilhalbzylinder 10/30, inkl. 2 Schlüssel).

### **Befestigung:**

Verschraubung auf festem Untergrund durch im Bodenbereich vorhandene Bohrungen (4 Stück), Ø 8 mm. Inkl. Montage- und Bodenbefestigungsmaterial.

### **Fundamente:**

Bauseitige Empfehlung, Streifenfundament an Tür- und Rückseite. Beim Erstellen des Fundamentes (Einzel- oder Reihenaufstellung) einen umlaufenden Rand von mind. 100 mm einkalkulieren.

### **Lieferung:**

Erfolgt zerlegt in Einzelkartons. Montageanleitung liegt der Lieferung bei. Entladung bauseits. Für die Entladung vor Ort ist ein Stapler erforderlich (bauseits zu stellen oder optional gegen Mehrpreis).

### **Kompletter Bausatz Grundelement bestehend aus:**

2 Seitenwänden, 1 Rückwand, 1 Türelement Dreipunktverriegelung (Schwenkhebel, Profilhalbzylinder 10/30, inkl. 2 Schlüssel), 1 Dachelement, 1 Radführungsschiene aus verzinktem Stahlblech (geeignet für Reifenbreiten bis 70 mm), 1 verstellbarer Radhalter Bodenbefestigungsmaterial.

Lichte Türhöhe : 1143 mm

Ausführung Dach : Bogendach

Anzahl Stellplätze : 1 Stück

Produkttyp : Fahrradgarage

Türhöhe : 1135 mm

Gewicht : 104 kg

Türbreite : 785 mm

Material Tür/en : Stahl

Anlieferung : zerlegt

Gesamttiefe : 2050 mm

Oberfläche Tür/en : sendzimirverzinkt und pulverbeschichtet

Reifenbreite : 70 mm

Oberfläche Stahlteile : sendzimirverzinkt und pulverbeschichtet

Gesamthöhe : 1350 mm

Gesamthöhe : 1350 mm

Schließung : Schwenkgriff mit Profilhalbzylinderschloss 10/30

Lichte Türbreite : 752 mm

Ausführung : Grundelement

Material Korpus : Stahl

Oberfläche Korpus : sendzimirverzinkt und pulverbeschichtet

Gesamtbreite : 850 mm

Ausführung : Grundelement

**zum Webshop**

Fahrradgarage LEXINGTON, Grundeinheit mit Bogendach, mit Profilhalbzylinderschloss, Türanschlag DIN rechts, in RAL 5000 violettblau



Fahrradgarage LEXINGTON NEW, Grundeinheit mit Bogendach, mit Profilhalbzylinderschloss, Türanschlag DIN rechts, Stahlkonstruktion in RAL 3020 verkehrsrot



Fahrradgarage LEXINGTON NEW, Grundeinheit mit Bogendach, mit Profilhalbzylinderschloss, Türanschlag DIN rechts, Stahlkonstruktion in RAL 5000 violettblau



Fahrradgarage LEXINGTON, Grundeinheit mit Bogendach, mit Profilhalbzylinderschloss, Türanschlag DIN rechts, in RAL 7040 fenstergrau

