



LÖSUNGEN FÜR STADTMOBILIAR, FAHRRADINFRASTRUKTUR  
UND ÜBERDACHUNGEN

## Fahrradgarage LEXINGTON NEW - Grundelement

Giebeldach - 121.118



**BESTELL-HOTLINE + BERATUNG** zum Nulltarif! (Mo–Do 7:00–18:00 Uhr und Fr 7:00–17:00 Uhr)

**0800 100 49 02 | beratung@ziegler-metall.de | www.ziegler-metall.de**

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

# Fahrradgarage LEXINGTON NEW - Grundelement

## Giebeldach

### **Konstruktion:**

Robuste Stahlkonstruktion aus korrosionsgeschütztem Stahlblech.

### **Oberfläche / Farbe:**

Alle Stahlteile sendzimirverzinkt und pulverbeschichtet in RAL 7016 anthrazitgrau.

### **Dach:**

Giebeldach, innen mit 6 Profilträgern.

### **Rückwand:**

Mit senkrechtem Verstärkungsprofil und Radhalteklemme.

### **Seitenwände:**

Aus 1,0 mm starken profilierten Paneelen, je Seitenwand 4 Stück. Im oberen Bereich mit seitlichen Lüftungslöchern, zur besseren Belüftung (keine Bildung von Kondenswasser).

### **Tür:**

Türrahmen aus 1,5 mm starkem Stahlblech, senkrechter Verstärkungsstrebe und Lüftungslöcher im oberen Bereich. Inkl. Kleiderhaken an der Türinnenseite. Türanschlag standardmäßig DIN rechts.

### **Schließung:**

Serienmäßig mit Schwenkhebel mit Profilhalbzylinder 10/30, inkl. 2 Schlüssel und Dreipunktverriegelung.

### **Befestigung:**

Verschraubung auf festem Untergrund durch im Bodenbereich vorhandene Bohrungen (4 Stück), Ø 8 mm. Inkl. Montage- und Bodenbefestigungsmaterial.

### **Fundamente:**

Bauseitige Empfehlung, Streifenfundament an Tür- und Rückseite. Beim Erstellen des Fundamentes (Einzel- oder Reihenaufstellung) einen umlaufenden Rand von mind. 100 mm einkalkulieren.

### **Lieferung:**

Erfolgt zerlegt in Einzelkartons. Montageanleitung liegt der Lieferung bei. Entladung bauseits. Für die Entladung vor Ort ist ein Stapler erforderlich (bauseits zu stellen oder optional gegen Mehrpreis).

### **Kompletter Bausatz Grundelement bestehend aus:**

2 Seitenwänden, 1 Rückwand, 1 Türelement mit Schwenkhebel mit Profilhalbzylinder 10/30, inkl. 2 Schlüssel und Dreipunktverriegelung, 1 Dachelement, 1 Radführungsschiene aus verzinktem Stahlblech (geeignet für Reifenbreiten bis 70 mm), 1 verstellbarer Radhalter Bodenbefestigungsmaterial.

Anzahl Stellplätze : 1 Stück

Produkttyp : Fahrradgarage

Türhöhe : 1135 mm

Gewicht : 104 kg

Lichte Türhöhe : 1143 mm

Material Tür/en : Stahl

Ausführung Dach : Giebeldach

Türbreite : 785 mm

Gesamthöhe : 1250 mm

Anlieferung : zerlegt

Gesamt Tiefe : 2050 mm

Oberfläche Tür/en : sendzimirverzinkt und pulverbeschichtet

Gesamthöhe : 1250 mm

Oberfläche Stahlteile : sendzimirverzinkt und pulverbeschichtet in RAL 7016 anthrazitgrau

Ausführung : Grundelement

Schließung : Schwenkgriff mit Profilhalbzylinderschloss 10/30

Lichte Türbreite : 752 mm

Ausführung : Grundelement

Material Korpus : Stahl

Reifenbreite : 70 mm

Oberfläche Korpus : sendzimirverzinkt und pulverbeschichtet

Gesamtbreite : 850 mm

Farbe : RAL 7016 anthrazitgrau

**[zum Webshop](#)**