

LÖSUNGEN FÜR STADTMOBILIAR, FAHRRADINFRASTRUKTUR
UND ÜBERDACHUNGEN

Fahrradgarage LEXINGTON NEW - Grundelement

Giebeldach, mit Münzpfandschloss - 121.121



BESTELL-HOTLINE + BERATUNG zum Nulltarif! (Mo – Do 7:00 – 18:00 Uhr und Fr 7:00 – 17:00 Uhr)

0800 100 49 02 | beratung@ziegler-metall.de | www.ziegler-metall.de

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Fahrradgarage LEXINGTON NEW - Grundelement

Giebeldach, mit Münzpfandschloss

Konstruktion:

Robuste Stahlkonstruktion aus korrosionsgeschütztem Stahlblech.

Oberfläche / Farbe:

Alle Stahlteile sendzimirverzinkt und pulverbeschichtet in RAL-Farbe nach Wahl.

Dach:

Giebeldach, innen mit 6 Profilträgern.

Rückwand:

Mit senkrechtem Verstärkungsprofil und Radhalteklemme.

Seitenwände:

Aus 1,0 mm starken profilierten Paneelen, je Seitenwand 4 Stück. Im oberen Bereich mit seitlichen Lüftungslöchern, zur besseren Belüftung (keine Bildung von Kondenswasser).

Tür:

Türrahmen aus 1,5 mm starkem Stahlblech, senkrechter Verstärkungsstrebe und Lüftungslöcher im oberen Bereich. Inkl. Kleiderhaken an der Türinnenseite. Türanschlag DIN rechts. Inkl. zwei im Türrahmen integrierte Magnete gegen selbstständiges Aufschlagen der Tür.

Schließung:

Mit Einpunktverriegelung (Münzpfandschloss, inkl. 1 Schlüssel).

Befestigung:

Verschraubung auf festem Untergrund durch im Bodenbereich vorhandene Bohrungen (4 Stück), Ø 8 mm. Inkl. Montage- und Bodenbefestigungsmaterial.

Fundamente:

Bauseitige Empfehlung, Streifenfundament an Tür- und Rückseite. Beim Erstellen des Fundamentes (Einzel- oder Reihenaufstellung) einen umlaufenden Rand von mind. 100 mm einkalkulieren.

Lieferung:

Erfolgt zerlegt in Einzelkartons. Montageanleitung liegt der Lieferung bei. Entladung bauseits. Für die Entladung vor Ort ist ein Stapler erforderlich (bauseits zu stellen oder optional gegen Mehrpreis).

Kompletter Bausatz Grundelement bestehend aus:

2 Seitenwänden, 1 Rückwand, 1 Türelement mit Einpunktverriegelung (Münzpfandschloss, inkl. 1 Schlüssel), 1 Dachelement, 1 Radführungsschiene aus verzinktem Stahlblech (geeignet für Reifenbreiten bis 70 mm), 1 verstellbarer Radhalter, Bodenbefestigungsmaterial.

Türhöhe : 1135 mm

Gewicht : 104 kg

Lichte Türhöhe : 1143 mm

Anzahl Stellplätze : 1 Stück

Produkttyp : Fahrradgarage

Türbreite : 785 mm

Material Tür/en : Stahl

Schließung : Münzpfandschloss

Ausführung Dach : Giebeldach

Anlieferung : zerlegt

Gesamthöhe : 1250 mm

Gesamttiefe : 2050 mm

Oberfläche Tür/en : sendzimirverzinkt und pulverbeschichtet

Gesamthöhe : 1250 mm

Reifenbreite : 70 mm
Oberfläche Stahlteile : sendzimirverzinkt und pulverbeschichtet
Lichte Türbreite : 752 mm
Ausführung : Grundelement
Material Korpus : Stahl
Oberfläche Korpus : sendzimirverzinkt und pulverbeschichtet
Gesamtbreite : 850 mm
Ausführung : Grundelement

zum Webshop

Detail: Münzpfandschloss

