


LÖSUNGEN FÜR STADTMOBILIAR, FAHRRADINFRASTRUKTUR
UND ÜBERDACHUNGEN

Raucherunterstand AUREO

122.137



BESTELL-HOTLINE + BERATUNG zum Nulltarif! (Mo–Do 7:00–18:00 Uhr und Fr 7:00–17:00 Uhr)

0800 100 49 02 | beratung@ziegler-metall.de | www.ziegler-metall.de

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Raucherunterstand AUREO

Konstruktion:

Überdachungsanlage aus spritzverzinktem Stahl. Lieferung inkl. Rück-, Seiten- und Windschutzwänden sowie Ablagebord mit Holzbelattung (Robinie) an Rückwand.

Dach:

Pulldach, Dacheindeckung mit Verbundsicherheitsglas (VSG), Klarglas standardmäßig mit Siebdruckstreifen.

Rück- / Seiten- / Windschutzwand:

Einscheibensicherheitsglas (ESG), Klarglas standardmäßig mit ovalem Siebdruckdekor, inklusive zwei Windschutzwänden.

Entwässerung:

Im Dach integrierte Regenrinne, Ableitung durch hintere Stütze, Wasseraustritt über Speier, oberirdisch.

Befestigung:

Stützen mit Fußplatten zum Aufdübeln bei -200 mm auf bauseitige Fundamente.

Lieferung:

Zerlegt auf Palette. Lieferung inklusive Bodenbefestigungsmaterial.

Hinweis:

Ein rechnerischer Standsicherheitsnachweis für die von Ihnen angefragte Überdachung ist gemäß deutschem Anhang nicht zu erbringen.

Diese als Wartehalle bzw. Lager-, Abfall, Fahrrad- oder Freizeit-Überdachung konzipierte Überdachungsreihe ist wegen der Abmessungen, offenen Seiten, sowie der nicht zum dauerhaften Aufenthalt geeigneten Nutzung nicht als Gebäude zu betrachten. Aus diesem Grund fällt das Produkt nicht unter die Baugenehmigungspflicht und bedarf somit auch keiner geprüften Statik im baurechtlichen Sinne.

Diese Überdachungsreihe wird nach konstruktiven bzw. handwerklichen Grundsätzen gefertigt. Die Qualitätsansprüche an die Standsicherheit und Gebrauchsfähigkeit eines Bauprodukts werden durch die einwandfreie handwerkliche Konstruktion und Montage erfüllt. Der jahrelange schadensfreie Einsatz dieser Überdachungs-Modellreihe belegt dies sehr eindrucksvoll.

Produkttyp : Raucherunterstand

Material Konstruktion : Stahl

Befestigungsart : zum Aufdübeln

Windlast : Zone 2

Entwässerung : integriert

Dacheindeckung : Verbundsicherheitsglas (VSG)

Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,50 kN/m²

Feldanzahl : 3

Dachtiefe : 1855 mm

Oberfläche Konstruktion : spritzverzinkt und pulverbeschichtet

Lichte Höhe : 2240 mm

Gesamthöhe : 2550 mm

Personenanzahl : 7

Dachbreite : 4220 mm

zum Webshop