



ZIEGLER[®]
Mehr Wert für draußen.

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

TOP-QUALITÄT
- direkt vom -
HERSTELLER!

3er-Schließfachanlage SECURE

Komplettangebot - 149.663



www.ziegler-metall.de

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG zum Nulltarif! (Mo-Fr: 07.00-18.00 Uhr)

Free Call 0800 802 081 0000 Free Fax 0800 288 63 50 beratung@ziegler-metall.de

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

3er-Schließfachanlage SECURE

Komplettangebot

Anordnung:

3 Fächer übereinander

Konstruktion:

Schließfachanlage in massiver, doppelwandiger Stahlblechausführung. Seitlich und oben mit gekanteten Paneelen verkleidet. Der an der Rückwand vorhandene Installationsraum ermöglicht einen geschützten, verdeckt liegenden Einbau der möglichen Elektroausstattung. Steckdosenleiste im spritzwassergeschütztem Gehäuse Schutzart IP 44.

Tür / Schließung:

Aus gekantetem Blech, ausgestattet mit Hebelzylinderschloss und 2 Schlüssel. Türanschlag wahlweise DIN rechts bzw. DIN links.

Aufstellung:

Mit Stahl-Traggestell bestehend aus Stützen und einem Unterzug aus Rechteckrohren (80 x 60 mm) mit integrierter vandalismussicherer Kabelzuführung vom Fundament zum Installationsraum. Die Lieferung erfolgt mit eingelegtem Zugdraht für die bauseitige Kabelverlegung.

Elektroinstallation:

1fach-Schuko-Steckdose (schwarz) Typ F (230 V) je Schließfach, robustes Kunststoffprofil, grau, 1x USB-C Port 18W, 1x Doppel USB-A, 1A Ladestrom, inkl. Geräteschutzschalter 3A/230V (690W) und erweitertem Berührungsschutz durch Einsatz eines Shutters. Externer PE-Schutzleiter mit Ringkabelschuh. Alle Steckdosen innerhalb des Schließfachschranks sind komplett verkabelt und vorbereitet für den bauseitigen Anschluss (geprüft nach § 5 Absatz 4 BGV A3 / GUV-V A3).

Oberflächen:

Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in Standardfarben.

Befestigung:

Zum Aufdübeln bei -200 mm

auf bauseitige Fundamente nach unseren Plänen. Die Stützen werden mit angeschweißten Fußplatten sowie dem notwendigen Edelstahl-Befestigungsset geliefert.

Lieferung:

Komplett montiert auf Palette.

Elektroeinheit : mit

Produkttyp : Schließfachanlage

Schrankhöhe (ohne Stützen) : 1240 mm

Schrankhöhe (inkl. Stützen) : 1640 mm

Gesamthöhe : 1640 mm

Lichte Tür H x B : 360 x 350 mm

Schließfachgröße mit Elektroeinheit (innen) H x B x T : 360 x 350 x 410 mm

Material : Stahl

Ausführung : mit Elektroeinheit

Gewicht : 105 kg

Gesamttiefe : 500 mm

Gesamthöhe : 1640 mm

Gesamtbreite : 600 mm

Oberfläche : verzinkt und pulverbeschichtet

zum Webshop

Schließfachanlage SECURE, in RAL 5014 taubenblau, 3 Fächer inkl. Unterzug und Stützen zum Aufdübeln bei -200 mm, mit Profilzylinderschlössern
3er-Schließfachanlage SECURE Stahlkonstruktion verzinkt und pulverbeschichtet, inkl. Unterzug und Stützen zum Aufdübeln bei -200 mm, mit Profilzylinderschlössern

