



ZIEGLER[®]
Mehr Wert für draußen.

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

TOP-QUALITÄT
- direkt vom -
HERSTELLER!

6er-Schließfachanlage SECURE

Komplettangebot - 149.664



www.ziegler-metall.de

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG zum Nulltarif! (Mo-Fr: 07.00-18.00 Uhr)

Free Call 0800 802 081 0000 Free Fax 0800 288 63 50 beratung@ziegler-metall.de

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

6er-Schließfachanlage SECURE

Komplettangebot

Anordnung:

2 Fächer nebeneinander, 3 Fächer übereinander

Konstruktion:

Schließfachanlage in massiver, doppelwandiger Stahlblechausführung. Seitlich und oben mit gekanteten Paneelen verkleidet. Der an der Rückwand vorhandene Installationsraum ermöglicht einen geschützten, verdeckt liegenden Einbau der möglichen Elektroausstattung. Steckdosenleiste im spritzwassergeschütztem Gehäuse Schutzart IP 44.

Tür / Schließung:

Aus gekantetem Blech, ausgestattet mit Hebelzylinderschloss und 2 Schlüssel. Türanschlag wahlweise DIN rechts bzw. DIN links.

Aufstellung:

Mit Stahl-Traggestell bestehend aus Stützen und einem Unterzug aus Rechteckrohren (80 x 60 mm) mit integrierter vandalismussicherer Kabelzuführung vom Fundament zum Installationsraum. Die Lieferung erfolgt mit eingelegtem Zugdraht für die bauseitige Kabelverlegung.

Elektroinstallation:

1fach-Schuko-Steckdose (schwarz) Typ F (230 V) je Schließfach, robustes Kunststoffprofil, grau, 1x USB-C Port 18W, 1x Doppel USB-A, 1A Ladestrom, inkl. Geräteschutzschalter 3A/230V (690W) und erweitertem Berührungsschutz durch Einsatz eines Shutters. Externer PE-Schutzleiter mit Ringkabelschuh. Alle Steckdosen innerhalb des Schließfachschranks sind komplett verkabelt und vorbereitet für den bauseitigen Anschluss (geprüft nach § 5 Absatz 4 BGV A3 / GUV-V A3).

Oberflächen:

Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in Standardfarben.

Befestigung:

Zum Aufdübeln bei -200 mm

auf bauseitige Fundamente nach unseren Plänen. Die Stützen werden mit angeschweißten Fußplatten sowie dem notwendigen Edelstahl-Befestigungsset geliefert.

Lieferung:

Komplett montiert auf Palette.

Gesamtbreite : 1000 mm

Elektroeinheit : mit

Produkttyp : Schließfachanlage

Schrankschrankhöhe (ohne Stützen) : 1240 mm

Schrankschrankhöhe (inkl. Stützen) : 1640 mm

Gesamthöhe : 1640 mm

Lichte Tür H x B : 360 x 350 mm

Schließfachgröße mit Elektroeinheit (innen) H x B x T : 360 x 350 x 410 mm

Material : Stahl

Ausführung : mit Elektroeinheit

Gesamttiefe : 500 mm

Gesamthöhe : 1640 mm

Oberfläche : verzinkt und pulverbeschichtet

zum Webshop

Schließfachanlage SECURE, 6 Fächer mit
Elektroinstallation, Türschließung mittels
Münzpfandschloss, Stahlkonstruktion in RAL 7012
basaltgrau und RAL 1018 zinkgelb
6er-Schließfachanlage SECURE, Stahlkonstruktion
verzinkt und pulverbeschichtet, inkl. Unterzug und
Stützen zum Aufdübeln bei -200 mm, mit
Münzpfandschlössern und Schließfach-Nummerierung

