



LÖSUNGEN FÜR STADTMOBILIAR, FAHRRADINFRASTRUKTUR
UND ÜBERDACHUNGEN

Müllbehälter-Doppelschrank SWANLEY

Sichtbeton gewaschen, Türblatt Edelstahl - 153.570



BESTELL-HOTLINE + BERATUNG zum Nulltarif! (Mo–Do 7:00–18:00 Uhr und Fr 7:00–17:00 Uhr)

0800 100 49 02 | beratung@ziegler-metall.de | www.ziegler-metall.de

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Müllbehälter-Doppelschrank SWANLEY

Sichtbeton gewaschen, Türblatt Edelstahl

Konstruktion:

Müllbehälterschrank als Doppelschrank. Rahmenloser Korpus aus Betonwerkstein-Außenfläche in Sichtbeton. Türblatt aus Edelstahl. Schrank ohne Zwischenwand. Fangschlaufen für eine komfortable Bedienung der Behälter. Türanschlag mit Gummidichtung, Edelstahlbodenwinkel als unempfindlicher Anfahrschutz. Sichere Räderarretierung durch einen Kipprahmen bei 2-Rad-Behältern bis 120 L.

Oberfläche / Farbe:

Edelstahl in V2A. Betonwerkstein-Außenflächen in Standardfarben, Sichtbeton gewaschen.

Schließung:

Mit Klapphebelverschluss, ohne Zylinderschloss, geräuschgedämmt.

Befestigungsart:

Zum freien Aufstellen.

Die Stellfläche sollte plan sein, eben und in Waage liegen (darf ein maximales Gefälle von 0,5 % aufweisen) sowie der Größe der Grundfläche des Produktes entsprechen. Die Fläche muss tragfähig befestigt sein, wahlweise mit Platten, Verbundsteinpflaster mit gut verdichtetem, tragfähigen Unterbau oder Fundament. Die Wände sowie das Dach dürfen nicht mit Erdreich bedeckt und belastet werden.

Hinweis:

Bei diesem Produkt sind je nach beabsichtigter Verwendung ggf. branchen-, länder- oder regionalspezifische Anforderungen (Unfallverhütungsvorschriften, technische Normen VDI, DIN, gesetzliche Regelungen - ggf. baurechtliche Vorgaben und örtliche Abfallentsorgungssatzungen) in Abhängigkeit vom Verwendungsort durch den Käufer zu prüfen und zu beachten.

Notwendige Voraussetzungen für eine reibungslose Anlieferung:

- die Anlieferung erfolgt frei Baustelle mit Aufstellung auf bauseits erstelltes Fundament im Ladebereich des LKW- Krans
- die Zufahrt zum Aufstellort muss für unsere LKW mit Ladekran auf befestigten Zufahrtswegen mit ausreichender Durchfahrthöhe erreichbar sein
- nicht ausreichend befestigte Zufahrten, wie z.B. Gehweg können wir nicht befahren
- der Aufstellort muss für ein Gewicht von 40 t ausgelegt sein
- die Aufstellung erfordert ausreichend Parkraum, so dass unser Fahrzeug den fließenden Verkehr beim Abladen nicht behindert
- der Motorwagen mit Ladekran benötigt einen Platz von 12 m in der Länge und 6 m in der Breite, um rangieren und die Kranstützen ausfahren zu können
- eine Abstützung auf dem Gehweg ist nur möglich, wenn die Tragfähigkeit gegeben ist
- die Containerschränke können nur im Ladebereich des Krans, d.h. in einem Radius von 10-12 m vom Drehpunkt des Krans aus, ebenerdig auf der vom Auftraggeber festgelegten und vorbereiteten Stellfläche abgeladen und aufgestellt werden

Das nachträgliche, bauseitige Versetzen des gelieferten Betonkörpers birgt, bei Einsatz von ungeeigneten Transport- und Hebemitteln, das Risiko von Rissen im Korpus und erfolgt daher auf eigene Gefahr. Die Touren mit dem Spezialkranfahrzeug werden genau geplant und vorab avisiert. Wird der Auftrag nach Avisierungszusage auf Kundenwunsch umdisponiert, fallen Mehrkosten an (Ausfallfracht).

Türanschlag : 1 x DIN links, 1 x DIN rechts

Ausführung Türblatt : Edelstahl

Anlieferung : montiert
Schranksart : Doppelschrank
Produkttyp : Müllbehälterschrank
Gesamtbreite : 1175 mm
Material Korpus : Beton
Oberfläche Korpus : Sichtbeton gewaschen
Gesamttiefe : 690 mm
Gesamthöhe : 1150 mm
Oberfläche Tür/en : gewalzt
für Tonnengröße : 80 bis 120 Liter
Befestigungsart : zum freien Aufstellen
Oberfläche Korpus : WERTSTEIN®
Gewicht : 460 kg

zum Webshop


**Betonwerkstein-Außenflächen Sichtbeton gewaschen –
bitte bei Bestellung Farbe angeben!**



eisgrau



granit mixed



perlgrau



perlmutter
schwarz



Rheinkies
2/4



Rheinkies
2/8



Rheinkies
8/16



veronarot