



# ZIEGLER®

Mehr Wert für draußen.

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau  
und Freiflächengestaltung

**TOP-QUALITÄT**  
- direkt vom -  
**HERSTELLER!**

## Urban-Slackline FLIP

Basis-Anlage - 153.642



[www.ziegler-metall.de](http://www.ziegler-metall.de)

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG zum Nulltarif! (Mo-Fr: 07.00 - 18.00 Uhr)

Free Call 0800 802 081 0000 Free Fax 0800 288 63 50 [beratung@ziegler-metall.de](mailto:beratung@ziegler-metall.de)

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

# Urban-Slackline FLIP

## Basis-Anlage

Die nahezu vandalismussichere und sehr wartungsarme Urban-Slackline besteht aus:

- 2 Startblöcken (Sichtbetonqualität SB3 grau / glatt, Betongüte C35/45, hydrophobiert, Sitzfläche mit rutschhemmender Struktur, allseitig gefasst, Kantenschutzumfassung an der Vorderkante, Schacht mit Ankerpunkt für geschützte Befestigung der Ratsche)
- Slackline (Breite 50 mm) mit Stahldrahteinlage, nicht zerschneidbar, schwer entflammbar und UV-beständig
- je 1 Spann-Ratsche mit wetterfestem Bügelschloss gegen unbefugten Zugriff und unbeabsichtigtes Verstellen des Spannsystems gesichert, einseitig am Startblock befestigt
- 2 Grafik-Seitenplatten (B 1708 x H 452 mm) je Startblock (3 Platten mit Tipps für die ersten Schritte auf der Slackline und 1 Platte zur freien Gestaltung nach Kundenwunsch (Kunde stellt die Druckdaten als druckfähige PDF-Datei zur Verfügung) bzw. nach Auswahl der verfügbaren Vorlagen des Herstellers)
- inkl. Hinweistafel mit Sicherheitshinweisen für die Benutzung der Slackline-Anlage, Notrufnummern und Betreiberanschrift

Die Basis-Anlage lässt sich mit dem Erweiterungs-Set vielfältig vergrößern und individuell gestalten. Der angegebene Platzbedarf ist inkl. Sicherheitsbereich. Gerät geprüft nach DIN 79400 (für Slacklinesysteme) und DIN EN 1176 (für Spielplatzgeräte).

Je ein Startblock wird auf einer Palette geliefert, Aufbau- und Montageanleitung beiliegend. Eine Montage durch unser Fachpersonal auf Anfrage. Zum Abladen wird entsprechende Entladetechnik (bauseits) benötigt, Hebekraft mind. 2 t, Durchfahrtsbreite 2,5 m und -höhe 4 m.

Material : Beton

Anlieferung : zerlegt

Befestigungsart : zum freien Aufstellen / zum Einbetonieren

Tiefe : 580 mm

Oberfläche : hydrophobiert

Empf. Altersgruppe : ab 2 Jahre

Farbe : grau

Gewicht : 3000 kg

Höhe über Flur : 600 mm

Fallhöhe : 600 mm

Breite : 6600 / 9600 mm

Platzbedarf : mind. B 10000 x T 4000 mm

Höhe : 600 mm

**zum Webshop**

Urban-Slackline FLIP, Basis-Anlage



Urban-Slackline FLIP, Basis-Anlage

