

LÖSUNGEN FÜR **STADTMOBILIAR, FAHRRADINFRASTRUKTUR** UND **ÜBERDACHUNGEN**

Material container BOSVILLE - Modell 1

montiert, mit Boden, bandververzinkt - 159.002



BESTELL-HOTLINE + BERATUNG zum Nulltarif! (Mo – Do 7:00 – 18:00 Uhr und Fr 7:00 – 17:00 Uhr)

0800 100 49 02 | beratung@ziegler-metall.de | www.ziegler-metall.de

Material container BOSVILLE - Modell 1

montiert, mit Boden, bandververzinkt

Konstruktion:

Patentiertes Schnellbausystem, Aufbau einfach und schnell ohne Werkzeug, mit 2 Personen in 5 Minuten. Wandelemente aus Trapezblech (Blechstärke 0,8 mm). Einflügeltür (lichte Breite x Höhe: 1158 mm x 1855 mm) mit Türanschlag DIN rechts, in der Stirnseite verbaut. Mit Boden. Serienmäßige Staplerkufen dienen der Bodenentlüftung und zum einfachen Transport per Gabelstapler.

Fußboden aus OSB-Platten (Grobspanplatten, Plattendicke 18 mm, Einstiegshöhe ca. 120 mm, vollständig formaldehydfrei verleimt) zur Verwendung für tragende Zwecke (500 kg/m² Traglast) im Feuchtbereich gemäß EN300.

Oberfläche / Farbe:

Alle Stahlteile bandverzinkt. 10 Jahre Korrosionsschutz-Garantie auf die Best-Point-Verbindung.

Dach:

Flachdach, Dacheindeckung mit Stahltrapezblech.

Entwässerung:

Frei abtropfend. Ablauf oberirdisch über Trapezblechkonstruktion (davorstehend links bzw. rechts).

Schneelast: sk (auf dem Boden) 2,06 kN/m²

Windlast: Zone 4
Schließung:

Mechanische Verriegelung mittels Doppelprofilzylinderschloss 25/25, inkl. 3 Schlüssel.

Befestigung:

Zum freien Aufstellen. 4 Kranösen für den bequemen Transport, bis 1 Tonne kranbar. Die Stellfläche sollte plan sein, eben und in Waage liegen sowie der Größe der Grundfläche des Produktes entsprechen. Die Fläche muss tragfähig befestigt sein, wahlweise mit Platten, Verbundsteinpflaster mit gut verdichtetem, tragfähigen Unterbau oder Fundament.

Lieferung:

Montiert, Entladung bauseits. Zur Abladung muss ein geeignetes Hebezeug vor Ort bereit stehen.

Modell: 1

Material Dach : Stahl Produkttyp : Gerätehaus Oberfläche Dach : verzinkt

Boden : mit Stück Anlieferung : montiert Dachausführung : Flachdach

Windlast: Zone 4
Variante: Tür Stirnseite
Material Tür/en: Stahl
Gesamttiefe: 1100 mm
Tiefe außen: 1100 mm
Lichte Türbreite: 1150 mm

Schneelast auf dem Boden (sk): 2,625 kN/m²

Oberfläche Tür/en : verzinkt Lichte Türhöhe : 1890 mm Türanschlag : DIN rechts Höhe innen : 1935 mm Gesamthöhe: 2100 mm Breite außen: 2100 mm Gesamtbreite: 2100 mm Breite innen: 1975 mm Höhe außen: 2100 mm Gesamthöhe: 2100 mm Material Korpus: Stahl

Befestigungsart : zum freien Aufstellen

Oberfläche Korpus : verzinkt

Tiefe innen : 975 mm Gewicht : 220 kg

zum Webshop





Materialcontainer BOSVILLE, Montagebeispiel

Materialcontainer BOSVILLE, Montagebeispiel



