



ZIEGLER[®]
Mehr Wert für draußen.

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

TOP-QUALITÄT
- direkt vom -
HERSTELLER!

Materialcontainer BOSVILLE - Modell 3
montiert m. Boden, feuerverzinkt u.lack. - 159.014



www.ziegler-metall.de

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG zum Nulltarif! (Mo-Fr: 07.00-18.00 Uhr, Sa: 08.00-12.00 Uhr)

Tel. 0800 / 100 49 01

Free Fax 0800 288 63 50

info@ziegler-metall.de

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Materialcontainer BOSVILLE - Modell 3

montiert m. Boden, feuerverzinkt u.lack.

Konstruktion:

Patentiertes Schnellbausystem, Aufbau einfach und schnell ohne Werkzeug, mit 2 Personen in 5 Minuten. Wandelemente aus Trapezblech. Einflügelige Tür (lichte Breite x Höhe: 1158 mm x 1855 mm) mit Türanschlag DIN rechts. Tür (einflügelig) in der Stirnseite verbaut. Serienmäßige Staplerkufen dienen der Bodenentlüftung und zum einfachen Transport per Gabelstapler.

Fußboden aus OSB-Platten (Grobspanplatten, Plattendicke 18 mm, Einstieghöhe ca. 120 mm, vollständig formaldehydfrei verleimt) zur Verwendung für tragende Zwecke (500 kg/m² Traglast) im Feuchtbereich gemäß EN300.

Oberfläche / Farbe:

Alle Stahlteile feuerverzinkt und zusätzlich mit Außenlackierung in RAL-Farbe nach Wahl. 10 Jahre Korrosionsschutz-Garantie auf die Best-Point-Verbindung.

Dach:

Flachdach, Dacheindeckung mit Stahltrapezblech.

Entwässerung:

Frei abtropfend. Ablauf oberirdisch über Dachlamellen (davorstehend links bzw. rechts).

Schneelast: sk (auf dem Boden) 2,625 kN/m²

Windlast: Zone 4

Schließung:

Mechanische Verriegelung mittels Profilzylinderschloss inkl. 3 Schlüssel.

Befestigung:

Zum freien Aufstellen. 4 Kranösen für den bequemen Transport, bis 3 Tonnen kranbar. Die Stellfläche sollte plan sein, eben und in Waage liegen sowie der Größe der Grundfläche des Produktes entsprechen. Die Fläche muss tragfähig befestigt sein, wahlweise mit Platten, Verbundsteinpflaster mit gut verdichtetem, tragfähigen Unterbau oder Fundament.

Lieferung:

Montiert, Entladung bauseits.

Material Dach : Stahl

Windlast : Zone 4

Material Tür/en : Stahl

Produkttyp : Gerätehaus

Oberfläche Dach : verzinkt

Lichte Türbreite : 1150 mm

Boden : mit Stück

Anlieferung : montiert

Dachausführung : Flachdach

Variante : Tür Stirnseite

Oberfläche Tür/en : verzinkt

Schneelast auf dem Boden (sk) : 2,625 kN/m²

Lichte Türhöhe : 1890 mm

Türanschlag : DIN rechts

Höhe innen : 1935 mm

Gesamtbreite : 2100 mm

Breite außen : 2100 mm

Breite innen : 1975 mm
Gesamthöhe : 2100 mm
Höhe außen : 2100 mm
Modell : 3
Gesamthöhe : 2100 mm
Gesamttiefe : 3100 mm
Tiefe innen : 2975 mm
Befestigungsart : zum freien Aufstellen
Material Korpus : Stahl
Tiefe außen : 3100 mm
Oberfläche Korpus : verzinkt
Gewicht : 410 kg

zum Webshop

Materialcontainer BOSVILLE, Modell 3, feuerverzinkt und lackiert in RAL 1023 verkehrsgelb, inkl. Boden, Tür an Stirnseite



Materialcontainer BOSVILLE, Montagebeispiel



Materialcontainer BOSVILLE, Montagebeispiel



Materialcontainer BOSVILLE, Montagebeispiel

