



ZIEGLER[®]
Mehr Wert für draußen.

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

Materialcontainer BOSVILLE - Modell 6
zerlegt, ohne Boden, feuerverzinkt - 159.025

TOP-QUALITÄT
- direkt vom -
HERSTELLER!



www.ziegler-metall.de

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG zum Nulltarif! (Mo-Fr: 07.00-18.00 Uhr, Sa: 08.00-12.00 Uhr)

Tel. 0800 / 100 49 01

Free Fax 0800 288 63 50

info@ziegler-metall.de

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Materialcontainer BOSVILLE - Modell 6

zerlegt, ohne Boden, feuerverzinkt

Konstruktion:

Patentiertes Schnellbausystem, Aufbau einfach und schnell ohne Werkzeug, mit 2 Personen in 5 Minuten. Wandelemente aus Trapezblech. Einflügelige Tür (lichte Breite x Höhe: 1158 mm x 1855 mm) mit Türanschlag DIN rechts. Tür (einflügelig) in der Stirnseite verbaut. Ohne Boden. TÜV geprüft und GS-Zeichen.

Oberfläche / Farbe:

Alle Stahlteile feuerverzinkt. 10 Jahre Korrosionsschutz-Garantie auf die Best-Point-Verbindung.

Dach:

Flachdach, Dacheindeckung mit Stahltrapezblech.

Entwässerung:

Frei abtropfend. Ablauf oberirdisch über Dachlamellen (davorstehend links bzw. rechts).

Schneelast: sk (auf dem Boden) 2,625 kN/m²

Windlast: Zone 4

Schließung:

Mechanische Verriegelung mittels Profilzylinderschloss inkl. 3 Schlüssel.

Befestigung:

Zum freien Aufstellen. 4 Kranösen für den bequemen Transport, bis 3 Tonnen kranbar. Die Stellfläche sollte plan sein, eben und in Waage liegen sowie der Größe der Grundfläche des Produktes entsprechen. Die Fläche muss tragfähig befestigt sein, wahlweise mit Platten, Verbundsteinpflaster mit gut verdichtetem, tragfähigen Unterbau oder Fundament.

Lieferung:

Zerlegt auf Palette, Entladung bauseits.

Material Dach : Stahl

Windlast : Zone 4

Material Tür/en : Stahl

Produkttyp : Gerätehaus

Oberfläche Dach : verzinkt

Lichte Türbreite : 1150 mm

Dachausführung : Flachdach

Variante : Tür Stirnseite

Oberfläche Tür/en : verzinkt

Höhe innen : 1870 mm

Boden : ohne Stück

Anlieferung : zerlegt

Schneelast auf dem Boden (sk) : 2,625 kN/m²

Lichte Türhöhe : 1890 mm

Gesamthöhe : 2035 mm

Türanschlag : DIN rechts

Gesamtbreite : 2100 mm

Breite außen : 2100 mm

Höhe außen : 2035 mm

Breite innen : 1975 mm

Gesamthöhe : 2035 mm

Modell : 6

Befestigungsart : zum freien Aufstellen

Material Korpus : Stahl

Gesamttiefe : 6100 mm

Tiefe innen : 5975 mm

Tiefe außen : 6100 mm

Oberfläche Korpus : verzinkt

Gewicht : 481 kg

zum Webshop

Materialcontainer BOSVILLE, Montagebeispiel



Materialcontainer BOSVILLE, Montagebeispiel



Materialcontainer BOSVILLE, Montagebeispiel



Materialcontainer BOSVILLE, Montagebeispiel

