



ZIEGLER[®]
Mehr Wert für draußen.

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

Materialcontainer BOSVILLE - Modell 2
montiert m. Boden, feuerverzinkt u.lack. - 159.069

TOP-QUALITÄT
- direkt vom -
HERSTELLER!



www.ziegler-metall.de

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG zum Nulltarif! (Mo-Fr: 07.00-18.00 Uhr, Sa: 08.00-12.00 Uhr)

Tel. 0800 / 100 49 01

Free Fax 0800 288 63 50

info@ziegler-metall.de

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Materialcontainer BOSVILLE - Modell 2

montiert m. Boden, feuerverzinkt u.lack.

Konstruktion:

Patentiertes Schnellbausystem, Aufbau einfach und schnell ohne Werkzeug, mit 2 Personen in 5 Minuten. Wandelemente aus Trapezblech. Einflügelige Tür (lichte Breite x Höhe: 1158 mm x 1855 mm) mit Türanschlag DIN rechts. Tür (einflügelig) in der Längsseite verbaut. Serienmäßige Staplerkufen dienen der Bodenentlüftung und zum einfachen Transport per Gabelstapler.

Fußboden aus OSB-Platten (Grobspanplatten, Plattendicke 18 mm, Einstiegshöhe ca. 120 mm, vollständig formaldehydfrei verleimt) zur Verwendung für tragende Zwecke (500 kg/m² Traglast) im Feuchtbereich gemäß EN300. TÜV geprüft und GS-Zeichen.

Oberfläche / Farbe:

Alle Stahlteile feuerverzinkt und zusätzlich mit Außenlackierung in RAL-Farbe nach Wahl. 10 Jahre Korrosionsschutz-Garantie auf die Best-Point-Verbindung.

Dach:

Flachdach, Dacheindeckung mit Stahltrapezblech.

Entwässerung:

Frei abtropfend. Ablauf oberirdisch über Dachlamellen (davorstehend links bzw. rechts).

Schneelast: sk (auf dem Boden) 2,625 kN/m²

Windlast: Zone 4

Schließung:

Mechanische Verriegelung mittels Profilzylinderschloss inkl. 3 Schlüssel.

Befestigung:

Zum freien Aufstellen. 4 Kranösen für den bequemen Transport, bis 2 Tonnen kranbar. Die Stellfläche sollte plan sein, eben und in Waage liegen sowie der Größe der Grundfläche des Produktes entsprechen. Die Fläche muss tragfähig befestigt sein, wahlweise mit Platten, Verbundsteinpflaster mit gut verdichtetem, tragfähigen Unterbau oder Fundament.

Lieferung:

Montiert, Entladung bauseits.

Material Dach : Stahl

Windlast : Zone 4

Material Tür/en : Stahl

Produkttyp : Gerätehaus

Oberfläche Dach : verzinkt

Lichte Türbreite : 1150 mm

Boden : mit Stück

Variante : Tür Längsseite

Anlieferung : montiert

Dachausführung : Flachdach

Modell : 2

Oberfläche Tür/en : verzinkt

Schneelast auf dem Boden (sk) : 2,625 kN/m²

Lichte Türhöhe : 1890 mm

Türanschlag : DIN rechts

Höhe innen : 1935 mm

Gesamtbreite : 2100 mm

Breite außen : 2100 mm

Breite innen : 1975 mm
Gesamthöhe : 2100 mm
Tiefe innen : 1975 mm
Höhe außen : 2065 mm
Gesamttiefe : 2100 mm
Tiefe außen : 2100 mm
Gesamthöhe : 2100 mm
Befestigungsart : zum freien Aufstellen
Material Korpus : Stahl
Oberfläche Korpus : verzinkt
Gewicht : 325 kg

zum Webshop