



LÖSUNGEN FÜR STADTMOBILIAR, FAHRRADINFRASTRUKTUR  
UND ÜBERDACHUNGEN

## Fahrradhaus LILLEHAMMER - Modell 3

B x T x H: 7100 x 8100 x 3225 mm, Doppelflügeltür - 159.097



**BESTELL-HOTLINE + BERATUNG** zum Nulltarif! (Mo–Do 7:00–18:00 Uhr und Fr 7:00–17:00 Uhr)

0800 100 49 02 | [beratung@ziegler-metall.de](mailto:beratung@ziegler-metall.de) | [www.ziegler-metall.de](http://www.ziegler-metall.de)

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

# Fahrradhaus LILLEHAMMER - Modell 3

B x T x H: 7100 x 8100 x 3225 mm, Doppelflügeltür

## Konstruktion:

Stahlkonstruktion aus speziell profilierten Wand- und Dachpaneelen aus Trapezblech, mit Doppelflügeltür (Breite x Höhe: 2300 mm x 2400 mm), schwellenfrei. Die Schnellbauhalle ist durch die modulare Bauweise jederzeit im Raster von 2000 mm erweiterbar. Dank Verstärkung der Wände durch Stützen und Schutzecken erhält die Schnellbauhalle eine erhöhte Stabilität. Bewährte Best-Point-Technologie zum Schutz der Zinkschicht mit 10 Jahren Korrosionsschutz-Garantie.

## Oberfläche / Farbe:

Alle Stahlteile sendzimirverzinkt.

## Dach:

Flachdach, Dacheindeckung aus Stahltrapezblech.

## Entwässerung:

Einseitig über integrierte Regenrinnen, Ablauf oberirdisch.

**Schneelast:** sk (auf dem Boden) 1,07 kN/m<sup>2</sup>.

**Windlast:** Zone 2

## Schließung:

Mit Doppelflügeltür mittels Einsteckschloss und Profilzylinderschloss (PZ 25/25), inkl. 3 Schlüssel. Kurzschild und Drückergarnitur aus Aluminium.

## Befestigung:

Zum Aufdübeln mittels Schwerlastdübeln auf bauseitigem Fundament nach unseren Plänen.

Die Stellfläche sollte plan sein, eben und in Waage liegen sowie der Größe der Grundfläche des Produktes entsprechen. Die Fläche muss tragfähig befestigt sein, wahlweise mit Platten, Verbundsteinpflaster mit gut verdichtetem, tragfähigen Unterbau oder Fundament.

## Lieferung:

Erfolgt zerlegt auf Palette zur einfachen Selbstmontage. Montageanleitung liegt der Lieferung bei.

Material Konstruktion : Stahl

Befestigungsart : zum Aufdübeln

Windlast : Zone 2

Oberfläche Konstruktion : feuerverzinkt

Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,07 kN/m<sup>2</sup>

Anlieferung : zerlegt

Lichte Türhöhe : 2358 mm

Lichte Türbreite : 2420 mm

Gesamthöhe : 3225 mm

Gesamtbreite : 7100 mm

Gesamttiefe : 8100 mm

Gesamthöhe : 3225 mm

Gewicht : 2400 kg

**zum Webshop**