



LÖSUNGEN FÜR STADTMOBILIAR, FAHRRADINFRASTRUKTUR  
UND ÜBERDACHUNGEN

## Fahrradgarage LEXINGTON - Grundelement

Bogendach, mit Schwenkhebel - 160.003



**BESTELL-HOTLINE + BERATUNG** zum Nulltarif! (Mo–Do 7:00–18:00 Uhr und Fr 7:00–17:00 Uhr)

0800 100 49 02 | [beratung@ziegler-metall.de](mailto:beratung@ziegler-metall.de) | [www.ziegler-metall.de](http://www.ziegler-metall.de)

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

# Fahrradgarage LEXINGTON - Grundelement

## Bogendach, mit Schwenkhebel

### **Konstruktion:**

Robuste Stahlkonstruktion aus korrosionsgeschütztem Stahlblech.

### **Oberfläche / Farbe:**

Alle Stahlteile sendzimirverzinkt und pulverbeschichtet in RAL-Farbe nach Wahl.

### **Dach:**

Bogendach, innen mit 6 Profilträgern.

### **Rückwand:**

Mit senkrechtem Verstärkungsprofil und Radhalteklammer.

### **Seitenwände:**

Aus 0,75 mm starken profilierten Paneelen, je Seitenwand 4 Stück. Im oberen Bereich mit seitlichen Lüftungslöchern, zur besseren Belüftung (keine Bildung von Kondenswasser).

### **Tür:**

Türrahmen aus 1,25 mm starkem Stahlblech, senkrechter Verstärkungsstrebe und Lüftungslöcher im oberen Bereich. Inkl. Kleiderhaken an der Türinnenseite. Türanschlag DIN rechts.

### **Schließung:**

Mit Dreipunktverriegelung (Schwenkhebel, Profilhalbzylinder 10/30, inkl. 2 Schlüssel).

### **Befestigung:**

Verschraubung auf festem Untergrund durch im Bodenbereich vorhandene Bohrungen (4 Stück), Ø 8 mm. Inkl. Montage- und Bodenbefestigungsmaterial.

### **Fundamente:**

Bauseitige Empfehlung, Streifenfundament an Tür- und Rückseite. Beim Erstellen des Fundamentes (Einzel- oder Reihenaufstellung) einen umlaufenden Rand von mind. 100 mm einkalkulieren.

### **Lieferung:**

Erfolgt zerlegt in Einzelkartons. Montageanleitung liegt der Lieferung bei.

### **Kompletter Bausatz Grundelement bestehend aus:**

2 Seitenwänden, 1 Rückwand, 1 Türelement Dreipunktverriegelung (Schwenkhebel, Profilhalbzylinder 10/30, inkl. 2 Schlüssel), 1 Dachelement, 1 Radführungsschiene aus verzinktem Stahlblech (geeignet für Reifenbreiten bis 70 mm), 1 verstellbarer Radhalter Bodenbefestigungsmaterial.

ADFC empfohlen : ja

Produkttyp : Fahrradgarage

Lichte Türhöhe : 1143 mm

Stellraumtiefe : 2000 mm

Ausführung Dach : Bogendach

Anzahl Stellplätze : 1 Stück

Anlieferung : zerlegt

Gesamttiefe : 2050 mm

Türanschlag : DIN rechts

Gesamthöhe : 1350 mm

Gesamthöhe : 1350 mm

Oberfläche Stahlteile : sendzimirverzinkt und pulverbeschichtet

Ausführung : Grundelement

Schließung : Schwenkgriff mit Profilhalbzylinderschloss 10/30

Lichte Türbreite : 752 mm

Oberfläche Korpus : sendzimirverzinkt und pulverbeschichtet

Ausführung : Grundelement  
Gewicht : 93 kg

**zum Webshop**

Fahrradgarage LEXINGTON, Grundeinheit mit Bogendach, mit Profilhalbzylinderschloss, Türanschlag DIN rechts, in RAL 5000 violettblau



Fahrradgarage LEXINGTON, Grundeinheit mit Bogendach, mit Profilhalbzylinderschloss, Türanschlag DIN rechts, in RAL 7016 anthrazitgrau



Fahrradgarage LEXINGTON, Grundeinheit mit Bogendach, mit Profilhalbzylinderschloss, Türanschlag DIN rechts, in RAL 5000 violettblau



Fahrradgarage LEXINGTON, Grundeinheit mit Bogendach, mit Profilhalbzylinderschloss, Türanschlag DIN rechts, in RAL 7040 fenstergrau

