



Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

TOP-QUALITÄT
- direkt vom -
HERSTELLER!

Rollatorgarage LEXINGTON - Anbauelement

Bogendach - 160.022



www.ziegler-metall.de

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG zum Nulltarif! (Mo-Fr: 07.00-18.00 Uhr)

Free Call 0800 802 081 0000 Free Fax 0800 288 63 50 beratung@ziegler-metall.de

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Rollatorgarage LEXINGTON - Anbauelement

Bogendach

Konstruktion:

Robuste Stahlkonstruktion aus korrosionsgeschütztem Stahlblech. Die modulare Bauweise ermöglicht den einfachen Austausch einzelner Teile und erlaubt die Erweiterung zu Reihenanlagen in beliebiger Größe.

Oberfläche / Farbe:

Alle Stahlteile sendzimirverzinkt und pulverbeschichtet in RAL-Farbe nach Wahl.

Dach:

Bogendach, innen mit 6 Profilträgern.

Rückwand:

Mit senkrechtem Verstärkungsprofil.

Seitenwände:

Aus 0,75 mm starken profilierten Paneelen, je Seitenwand 4 Stück. Im oberen Bereich mit seitlichen Lüftungslöchern, zur besseren Belüftung (keine Bildung von Kondenswasser).

Tür:

Türrahmen aus 1,25 mm starkem Stahlblech, senkrechter Verstärkungsstrebe und Lüftungslöcher im oberen Bereich. Inkl. Kleiderhaken an der Türinnenseite. Serienmäßig mit Schwenkhebel mit Profilhalbzylinder 10/30, inkl. 2 Schlüssel und Dreipunktverriegelung. Türanschlag standardmäßig DIN rechts.

Befestigung:

Verschraubung auf festem Untergrund durch im Bodenbereich vorhandene Bohrungen (4 Stück), Ø 8 mm. Inkl. Montage- und Bodenbefestigungsmaterial.

Fundamente:

Bauseitige Empfehlung, Streifenfundament an Tür- und Rückseite. Beim Erstellen des Fundamentes (Einzel- oder Reihenaufstellung) einen umlaufenden Rand von mind. 100 mm einkalkulieren.

Lieferung:

Erfolgt zerlegt in Einzelkartons. Montageanleitung liegt der Lieferung bei.

Kompletter Bausatz Anbauelement ohne Seitenteile bestehend aus:

1 Rückwand, 1 Türelement mit Schwenkhebel mit Profilhalbzylinder 10/30, inkl. 2 Schlüssel und Dreipunktverriegelung, 1 Dachelement, Bodenbefestigungsmaterial und Verbindungselementen.

Hinweis:

Wir empfehlen aufgrund möglicher Bodengefälle am Aufstellort Kompletthanlagen nur bis zu einer maximalen Länge von 5 Boxen zu gestalten. Ab der 6. Garage ist der Neubeginn mit einem Grundelement ratsam.

Anzahl Stellplätze : 1 Stück

Lichte Türhöhe : 1143 mm

Ausführung Dach : Bogendach

Türhöhe : 1135 mm

Anlieferung : zerlegt

Stellraumtiefe : 800 mm

Türbreite : 785 mm

Ausführung : Anbauelement ohne Seitenteil

Variante : Schwenkhebel mit Profilhalbzylinderschloss 10/30

Türanschlag : DIN rechts

Produkttyp : Rollatorgarage

Gesamthöhe : 1350 mm

Oberfläche Stahlteile : sendzimirverzinkt und pulverbeschichtet

Lichte Türbreite : 752 mm

Gesamttiefe : 850 mm

Gewicht : 19 kg
Oberfläche Korpus : sendzimirverzinkt und pulverbeschichtet
Gesamtbreite : 850 mm

zum Webshop