



LÖSUNGEN FÜR STADTMOBILIAR, FAHRRADINFRASTRUKTUR
UND ÜBERDACHUNGEN

Rollstuhlgarage LEXINGTON - Grundelement

Bogendach - 160.037



BESTELL-HOTLINE + BERATUNG zum Nulltarif! (Mo–Do 7:00–18:00 Uhr und Fr 7:00–17:00 Uhr)

0800 100 49 02 | beratung@ziegler-metall.de | www.ziegler-metall.de

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Rollstuhlgarage LEXINGTON - Grundelement

Bogendach

Konstruktion:

Robuste Stahlkonstruktion aus korrosionsgeschütztem Stahlblech. Die modulare Bauweise ermöglicht den einfachen Austausch einzelner Teile und erlaubt die Erweiterung zu Reihenanlagen in beliebiger Größe.

Oberfläche / Farbe:

Alle Stahlteile sendzimirverzinkt und pulverbeschichtet in RAL-Farbe nach Wahl.

Dach:

Bogendach, innen mit 6 Profilträgern.

Rückwand:

Mit senkrechtem Verstärkungsprofil.

Seitenwände:

Aus 0,75 mm starken profilierten Paneelen, je Seitenwand 4 Stück. Im oberen Bereich mit seitlichen Lüftungslöchern, zur besseren Belüftung (keine Bildung von Kondenswasser).

Tür:

Türrahmen aus 1,25 mm starkem Stahlblech, senkrechter Verstärkungsstrebe und Lüftungslöcher im oberen Bereich. Inkl. Kleiderhaken an der Türinnenseite. Serienmäßig mit Schwenkhebel mit Profilhalbzylinder 10/30, inkl. 2 Schlüssel und Dreipunktverriegelung. Türanschlag standardmäßig DIN rechts.

Befestigung:

Verschraubung auf festem Untergrund durch im Bodenbereich vorhandene Bohrungen (4 Stück), Ø 8 mm. Inkl. Montage- und Bodenbefestigungsmaterial.

Fundamente:

Bauseitige Empfehlung, Streifenfundament an Tür- und Rückseite. Beim Erstellen des Fundamentes (Einzel- oder Reihenaufstellung) einen umlaufenden Rand von mind. 100 mm einkalkulieren.

Lieferung:

Erfolgt zerlegt in Einzelkartons. Montageanleitung liegt der Lieferung bei.

Kompletter Bausatz Grundelement bestehend aus:

2 Seitenwänden, 1 Rückwand, 1 Türelement mit Schwenkhebel mit Profilhalbzylinder 10/30, inkl. 2 Schlüssel und Dreipunktverriegelung, 1 Dachelement, Bodenbefestigungsmaterial.

Lichte Türhöhe : 1143 mm

Ausführung Dach : Bogendach

Türhöhe : 1135 mm

Stellraumtiefe : 1195 mm

Anzahl Stellplätze : 1 Stück

Türbreite : 785 mm

Variante : Schwenkhebel mit Profilhalbzylinderschloss 10/30

Gesamttiefe : 1250 mm

Anlieferung : zerlegt

Türanschlag : DIN rechts

Gesamthöhe : 1350 mm

Produkttyp : Rollstuhlgarage

Oberfläche Stahlteile : sendzimirverzinkt und pulverbeschichtet

Ausführung : Grundelement

Lichte Türbreite : 752 mm

Oberfläche Korpus : sendzimirverzinkt und pulverbeschichtet

Gesamtbreite : 850 mm

Gewicht : 63 kg

zum Webshop

Kinderwagenbox LEXINGTON, Grundeinheit mit Bogendach, Türanschlag DIN rechts, in RAL 5000 violettblau</div>



Kinderwagenbox LEXINGTON, Grundeinheit mit Bogendach, Türanschlag DIN rechts, in RAL 5000 violettblau</div>

