



**ZIEGLER**<sup>®</sup>  
Mehr Wert für draußen.

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau  
und Freiflächengestaltung

**TOP-QUALITÄT**  
= direkt vom -  
HILF ZIEGLER!

**Fahrradgarage CUMBERLAND - Grundelement**  
für Liegefahrräder - 160.057



[www.ziegler-metall.de](http://www.ziegler-metall.de)

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG zum Nulltarif! (Mo-Fr: 07.00-18.00 Uhr, Sa: 08.00-12.00 Uhr)

Tel. 0800 / 100 49 01

Free Fax 0800 288 63 50

[info@ziegler-metall.de](mailto:info@ziegler-metall.de)

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

# Fahrradgarage CUMBERLAND - Grundelement für Liegefahrräder

## **Konstruktion:**

Geschweißte Rahmenkonstruktion aus Rechteck- und Quadratrohren gemäß den Anforderungen der DIN 79008 gefertigt, inkl. feuerverzinkter Radführungsschiene (geeignet für Reifenbreiten bis 55 mm), Seitenteile und Dach im Selbstbausatz.

## **Oberfläche / Farbe:**

Alle Stahlteile sendzimirverzinkt und pulverbeschichtet.

## **Dach:**

Rundbogendach aus 1 mm starkem Stahlblech mit 6 innenliegenden Verstärkungsstreben.

## **Tür:**

Aus 1,5 mm starkem Stahlblech, Türanschlag standardmäßig DIN rechts, Türelement vormontiert, serienmäßig mit stabilem Handgriff aus Kunststoff, Schließung mittels robustem Profilzylinderschloss 30/35, inkl. 3 Schlüsseln.

## **Rück- / Seitenwand:**

Aus 1,5 mm starken Stahlblechwannen.

## **Entwässerung:**

Regenablaufrippen rechts und links, Entwässerung über dem feuerverzinkten Rahmen.

## **Befestigung:**

Die Liegerad-Garage hat im Bodenbereich an allen 4 Seiten Bohrungen (Ø 8 mm), die eine Befestigung auf einem festen Untergrund ermöglichen. Lieferung inklusive Bodenbefestigungsmaterial. Die Stellfläche sollte plan sein, eben und in Waage liegen sowie der Größe der Grundfläche des Produktes entsprechen. Die Fläche muss tragfähig befestigt sein, wahlweise mit Platten, Verbundsteinpflaster mit gut verdichtetem, tragfähigen Unterbau oder Fundament.

## **Anlieferung:**

Vormontierte Anlieferung, Montageanleitung liegt der Lieferung bei.

Gesamtbreite : 1060 mm

Farbe Dach / Tür / Wände : RAL 3020

Rahmenfarbe : RAL 7016

Breite : 1060 mm

Befestigungsart : zum Aufdübeln

Material Tür/en : Stahl

Anzahl Stellplätze : 1 Stück

ADFC empfohlen : ja

Ausführung Dach : Bogendach

Dachtraglast : 0,80 kN/m<sup>2</sup>

Höhe : 1820 mm

Tiefe : 2580 mm

Höhe : 1820 mm

Anlieferung : zerlegt

Tiefe : 2580 mm

Variante : für Liege- und Lastenräder

Schließung : Profilzylinderschloss

Türanschlag : DIN rechts

Oberfläche Tür/en : sendzimirverzinkt und pulverbeschichtet

Breite : 1060 mm

Türhöhe : 1540 mm  
Stellraumtiefe : 2550 mm  
Türbreite : 965 mm  
Oberfläche Stahlteile : sendzimirverzinkt und pulverbeschichtet zweifarbig in RAL 7016 und RAL 3020  
Ausführung : Grundelement  
Lichte Türbreite : 965 mm  
Gesamttiefe : 2580 mm  
Lichte Türhöhe : 1540 mm  
Gesamthöhe : 1820 mm  
Gesamthöhe : 1820 mm  
Material Korpus : Stahl  
Ausführung : Grundelement  
Oberfläche Korpus : sendzimirverzinkt und pulverbeschichtet  
Gewicht : 252 kg

**zum Webshop**

Liegefahrradgarage CUMBERLAND, Grundeinheit,  
Türanschlag DIN rechts, zweifarbig, Dach, Tür, Rück- und  
Seitenwände in RAL 3020 verkehrsrot, Rahmen in RAL  
7016 anthrazitgrau



Liegefahrradgarage CUMBERLAND, Grundeinheit,  
Türanschlag DIN rechts, zweifarbig, Dach, Tür, Rück- und  
Seitenwände in RAL 3020 verkehrsrot, Rahmen in RAL  
7016 anthrazitgrau

