ZIEGLER®
Mehr Wert für draußen.

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

TOP-QUALITÄT
– direkt vom –
HERSTELLER!

Fahrradgarage LEXINGTON - Anbauelement

Giebeldach - 160.062

www.ziegler-metall.de

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG zum Nulltarif! (Mo - Fr: 07.00 - 18.00 Uhr)

Free Call 0800 802 081 0000 Free Fax 0800 288 63 50 beratung@ziegler-metall.de

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Fahrradgarage LEXINGTON - Anbauelement
Giebeldach

Konstruktion:
Robuste Stahlkonstruktion aus korrosionsgeschütztem Stahlblech.
Oberfläche / Farbe:
Alle Stahlteile sendzimirverzinkt und pulverbeschichtet in RAL 7016 anthrazitgrau.
Dach:
Giebeldach, innen mit 6 Profilträgern.
Rückwand:
Mit senkrechtem Verstärkungsprofil und Radhalteklemme.
Seitenwände:
Aus 0,75 mm starken profilierten Paneelen, je Seitenwand 4 Stück. Im oberen Bereich mit seitlichen Lüftungslöchern, zur besseren Belüftung (keine Bildung von Kondenswasser).
Tür:
Türrahmen aus 1,25 mm starkem Stahlblech, senkrechter Verstärkungsstrebe und Lüftungslöcher im oberen Bereich. Inkl. Kleiderhaken an der Türinnenseite. Serienmäßig mit Schwenkhebel mit Profilhalbzylinder 10/30, inkl. 2 Schlüssel und Dreipunktverriegelung. Türanschlag standardmäßig DIN rechts.
Befestigung:
Verschraubung auf festem Untergrund durch im Bodenbereich vorhandene Bohrungen (4 Stück), Ø 8 mm. Inkl. Montage- und Bodenbefestigungsmaterial.
Fundamente:
Bauseitige Empfehlung, Streifenfundament an Tür- und Rückseite. Beim Erstellen des Fundamentes (Einzel- oder Reihenaufstellung) einen umlaufenden Rand von mind. 100 mm einkalkulieren.
Lieferung:
Erfolgt zerlegt in Einzelkartons. Montageanleitung liegt der Lieferung bei.
Kompletter Bausatz Anbauelement mit einem Seitenteil bestehend aus:
1 Zwischenwand verzinkt, 1 Rückwand, 1 Türelement mit Schwenkhebel mit Profilhalbzylinder 10/30, inkl. 2 Schlüssel und Dreipunktverriegelung, 1 Dachelement, 1 Radführungsschiene aus verzinktem Stahlblech (geeignet für Reifenbreiten bis 55 mm), 1 verstellbarer Radhalter, Bodenbefestigungsmaterial und Verbindungselementen.
Hinweis:
Wir empfehlen aufgrund möglicher Bodengefälle am Aufstellort Komplettanlagen nur bis zu einer maximalen Länge von 5 Boxen zu gestalten. Ab der 6. Garage ist der Neubeginn mit einem Grundelement ratsam.

Befestigungsart : zum Aufdübeln
Anzahl Stellplätze : 1 Stück
ADFC empfohlen : ja
Lichte Türhöhe : 1143 mm
Türhöhe : 1135 mm
Anlieferung : zerlegt
Material Tür/en : Stahl
Produkttyp : Fahrradgarage
Ausführung Dach : Giebeldach
Ausführung : Anbauelement mit 1 Seitenteil
Ausführung : Anbauelement mit 1 Seitenteil
Gesamthöhe : 1250 mm
Stellraumtiefe : 2000 mm
Türbreite : 785 mm
Türanschlag : DIN rechts

Oberfläche Stahlteile : sendzimirverzinkt und pulverbeschichtet in RAL 7016 anthrazitgrau
Gesamthöhe : 1250 mm
Gesamttiefe : 2050 mm
Schließung : Schwenkgriff mit Profilhalbzylinderschloss 10/30
Material Korpus : Stahl
Lichte Türbreite : 752 mm
Oberfläche Korpus : sendzimirverzinkt und pulverbeschichtet
Gewicht : 80 kg

zum Webshop