



ZIEGLER®

Mehr Wert für draußen.

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

Fahrradgarage LEXINGTON - Anbauelement

Giebeldach, mit Münzpfandschloss - 160.069

TOP-QUALITÄT
- direkt vom -
HERSTELLER!



www.ziegler-metall.de

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG zum Nulltarif! (Mo-Fr: 07.00 - 18.00 Uhr)

Free Call 0800 802 081 0000 Free Fax 0800 288 63 50 beratung@ziegler-metall.de

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Fahrradgarage LEXINGTON - Anbauelement

Giebeldach, mit Münzpfandschloss

Konstruktion:

Robuste Stahlkonstruktion aus korrosionsgeschütztem Stahlblech.

Oberfläche / Farbe:

Alle Stahlteile sendzimirverzinkt und pulverbeschichtet in RAL-Farbe nach Wahl.

Dach:

Giebeldach, innen mit 6 Profilträgern.

Rückwand:

Mit senkrechtem Verstärkungsprofil und Radhalteklammer.

Seitenwände:

Aus 0,75 mm starken profilierten Paneelen, je Seitenwand 4 Stück. Im oberen Bereich mit seitlichen Lüftungslöchern, zur besseren Belüftung (keine Bildung von Kondenswasser).

Tür:

Türrahmen aus 1,25 mm starkem Stahlblech, senkrechter Verstärkungsstrebe und Lüftungslöcher im oberen Bereich. Inkl. Kleiderhaken an der Türinnenseite. Türanschlag DIN rechts. Inkl. zwei im Türrahmen integrierte Magnete gegen selbstständiges Aufschlagen der Tür.

Schließung:

Mit Einpunktverriegelung (Münzpfandschloss, inkl. 1 Schlüssel).

Befestigung:

Verschraubung auf festem Untergrund durch im Bodenbereich vorhandene Bohrungen (4 Stück), Ø 8 mm. Inkl. Montage- und Bodenbefestigungsmaterial.

Fundamente:

Bauseitige Empfehlung, Streifenfundament an Tür- und Rückseite. Beim Erstellen des Fundamentes (Einzel- oder Reihenaufstellung) einen umlaufenden Rand von mind. 100 mm einkalkulieren.

Lieferung:

Erfolgt zerlegt in Einzelkartons. Montageanleitung liegt der Lieferung bei.

Kompletter Bausatz Anbauelement ohne Seitenteile bestehend aus:

1 Rückwand, 1 Türelement mit Einpunktverriegelung (Münzpfandschloss, inkl. 1 Schlüssel), 1 Dachelement, 1 Radführungsschiene aus verzinktem Stahlblech (geeignet für Reifenbreiten bis 55 mm), 1 verstellbarer Radhalter, Bodenbefestigungsmaterial und Verbindungselementen.

Hinweis:

Wir empfehlen aufgrund möglicher Bodengefälle am Aufstellort Kompletthanlagen nur bis zu einer maximalen Länge von 5 Boxen zu gestalten. Ab der 6. Garage ist der Neubeginn mit einem Grundelement ratsam.

Lichte Türhöhe : 1143 mm

Türhöhe : 1135 mm

Anzahl Stellplätze : 1 Stück

ADFC empfohlen : ja

Ausführung Dach : Giebeldach

Schließung : Münzpfandschloss

Produkttyp : Fahrradgarage

Stellraumtiefe : 2000 mm

Ausführung : Anbauelement ohne Seitenteil

Türbreite : 785 mm

Ausführung : Anbauelement ohne Seitenteil

Anlieferung : zerlegt

Gesamthöhe : 1250 mm

Oberfläche Stahlteile : sendzimirverzinkt und pulverbeschichtet

Türanschlag : DIN rechts
Oberfläche Tür/en : sendzimirverzinkt und pulverbeschichtet
Gesamthöhe : 1250 mm
Gesamttiefe : 2050 mm
Lichte Türbreite : 752 mm
Oberfläche Korpus : sendzimirverzinkt und pulverbeschichtet
Gewicht : 73 kg

zum Webshop

Detail: Münzpfandschloss

