



Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

TOP-QUALITÄT
- direkt vom -
HERSTELLER!

5er-Fahrradparksystem BIKEEP

ohne Ladevorrichtung - 173.043

www.ziegler-metall.de

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG zum Nulltarif! (Mo-Fr: 07.00-18.00 Uhr)

Free Call 0800 802 081 0000 Free Fax 0800 288 63 50 beratung@ziegler-metall.de

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

5er-Fahrradparksystem BIKEEP

ohne Ladevorrichtung

Stahlblech-Gehäuse mit digital steuerbarem, robusten Schließbügel aus Quadratstahlrohr (25 x 25 mm) zur Diebstahlsicherung von Fahrrädern. Die integrierten Überwachungssensoren und Alarm-Lautsprecher dienen zur Abschreckung potenzieller Diebe.

Profitieren Sie von der einfachen Handhabung:

- RFID/NFC-Karte kurz an das Terminal halten oder die Parkstation mittels App freigeben
- Schließbügel anheben und das Fahrrad an der Säule platzieren
- Schließbügel nach unten führen und im Verschluss einrasten
- Das Fahrrad ist nun um den Fahrradrahmen und das Vorderrad diebstahlsicher verriegelt

Die Software berechnet / dirigiert die Abläufe und Bewegungen und sorgt für die passenden Reaktionen auf Eingaben der Benutzer, Anweisungen von verbundenen Fremdsystemen sowie Meldungen der Überwachungssensoren. Desweiteren sorgt sie für die korrekte Erfassung und die elektronische Weiterleitung von Meldungen und Betriebsdaten. Auch gibt es Abstimmungsmöglichkeiten auf die Systeme nach Kundenbedürfnissen (Mobil-App, Kredit-, Verkehrsverbund-, Zutrittskarten oder Barcodes). Eine Statusabfrage über den Stand des installierten Parksystems sowie eine Datenauswertung ist jederzeit möglich. Zudem gibt es ein Störungsmanagement und regelmäßige Software-Updates. Bitte beachten Sie: Die Systembetreuung ist für 2 Jahre inklusive, danach fallen monatliche Gebühren an. Stromzuleitung erfolgt bauseits unter Flur.

Nutzung : einseitig

Produkttyp : Fahrradständer

Farbe : RAL 5008 graublau und RAL 6018 gelbgrün

Radeinstellung : tief

Anlieferung : zerlegt auf Palette

Einstellwinkel : 90°

Material : Stahl

Radabstand : 800 mm

Anzahl Stellplätze : 5 Stück

Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm

Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet

Gewicht : 115 kg

Tiefe : 820 mm

Breite : 3200 mm

Höhe über Flur : 930 mm

Höhe : 930 mm

zum Webshop