

# **ZIEGLER**<sup>®</sup> Mehr Wert für draußen.

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau  
und Freiflächengestaltung

**TOP-QUALITÄT**  
- direkt vom -  
**HERSTELLER!**

## **Meeting-Point PIN** mit LED-Beleuchtung - 177.871



[www.ziegler-metall.de](http://www.ziegler-metall.de)

**BESTELL-HOTLINE + BERATUNG** zum Nulltarif! (Mo-Fr: 07.00 - 18.00 Uhr)

Free Call 0800 802 081 0000 Free Fax 0800 288 63 50 [beratung@ziegler-metall.de](mailto:beratung@ziegler-metall.de)

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

# Meeting-Point PIN

## mit LED-Beleuchtung

### **Konstruktion:**

Robuste Rundrohrstütze mit quadratisch unterteiltem Dachträgersystem in Form eines Netzes. Inkl. Revisionsklappe im unteren Bereich des Mastens für eine bauseitige Anschlussverkabelung.

### **Oberfläche / Farbe:**

Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in mmcité-Standardfarben.

### **Dach:**

Dacheindeckung aus Verbundsicherheitsglas teilvorgespannt (VSG aus TVG), standardmäßig Klarglas oder Milchglas (Artic Snow). Inkl. im Dachträger integrierte LED-Beleuchtung, LED-Streifen Länge 1150 mm (4 Stück).

### **Entwässerung:**

Ablauf unterirdisch durch die Mittelstütze.

**Schneelast:** sk (sk auf dem Boden) 1,50 kN/m<sup>2</sup>

**Windlast:** Zone 2

### **Befestigung:**

Stütze zum Aufdübeln bei -250 mm auf bauseitige Fundamente nach unseren Plänen.

### **Lieferung:**

Zerlegt auf Palette, inklusive Bodenbefestigungsmaterial aus Edelstahl.

### **Hinweis:**

Ein rechnerischer Standsicherheitsnachweis für die von Ihnen angefragte Überdachung ist gemäß deutschem Anhang nicht zu erbringen. Diese als Wartehalle bzw. Lager-, Abfall, Fahrrad- oder Freizeit-Überdachung konzipierte Überdachungsreihe ist wegen der Abmessungen, offenen Seiten, sowie der nicht zum dauerhaften Aufenthalt geeigneten Nutzung nicht als Gebäude zu betrachten. Aus diesem Grund fällt das Produkt nicht unter die Baugenehmigungspflicht und bedarf somit auch keiner geprüften Statik im baurechtlichen Sinne. Diese Überdachungsreihe wird nach konstruktiven bzw. handwerklichen Grundsätzen gefertigt. Die Qualitätsansprüche an die Standsicherheit und Gebrauchsfähigkeit eines Bauprodukts werden durch die einwandfreie handwerkliche Konstruktion und Montage erfüllt. Der jahrelange schadensfreie Einsatz dieser Überdachungs-Modellreihe belegt dies sehr eindrucksvoll.

Befestigungsart : zum Aufdübeln

Material Konstruktion : Stahl

Oberfläche Stahlteile : feuerverzinkt und pulverbeschichtet

Dacheindeckung : Verbundsicherheitsglas teilvorgespannt (VSG aus TVG)

Windlast : Zone 2

Lichtfarbe : kaltweiß

LED-Beleuchtung : mit

Farbtemperatur : 3000K

Entwässerung : integriert

Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,50 kN/m<sup>2</sup>

Lichtstrom : 2254 lm  
Lichte Höhe : 2740 mm  
Leistung : 34 Watt  
Anlieferung : zerlegt auf Palette  
Dachtiefe : 3500 mm  
Dachbreite : 3500 mm  
Schutzart : IP 67  
Gesamthöhe : 3050 mm  
Ausführung : rund

**zum Webshop**