

LÖSUNGEN FÜR STADTMOBILIAR, FAHRRADINFRASTRUKTUR  
UND ÜBERDACHUNGEN

## Überdachung TRAXO

mit Seitenwände, Sitzbank darvorstehend rechts - 177.902



**BESTELL-HOTLINE + BERATUNG** zum Nulltarif! (Mo–Do 7:00–18:00 Uhr und Fr 7:00–17:00 Uhr)

0800 100 49 02 | [beratung@ziegler-metall.de](mailto:beratung@ziegler-metall.de) | [www.ziegler-metall.de](http://www.ziegler-metall.de)

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

# Überdachung TRAXO

## mit Seitenwände, Sitzbank davorstehend rechts

### **Konstruktion:**

Freitragende Stahlkonstruktion mit Hauptstützen, abgeschrägtem Dachrahmen und Unterzügen aus Rechteckrohren, die miteinander verschraubt sind. An den Rückwandstützen befestigte Sitzbank mit Holzbelattung (FSC®-zertifiziertes Thermoholz Esche, unbehandelt) sowie Beschriftungsleiste für Haltestellenbenennung aus Stahl. Seitenwände inklusive vorderer, halbhoher Stützen.

### **Dach:**

Pultdach, Dacheindeckung aus Verbundsicherheitsglas (VSG), Klarglas, standardmäßig mit Siebdruckstreifen.

### **Rück- /Seitenwand:**

Einscheibensicherheitsglas (ESG), standardmäßig Klarglas mit Siebdruckdekor. Rastermaß Seitenwand 960 mm.

**Schneelast:** sk (auf dem Boden) 1,50 kN/m<sup>2</sup>

**Windlast:** Zone 2

### **Entwässerung:**

Frei abtropfend. Ablauf oberirdisch über die hintere Dachkante.

### **Oberflächen:**

Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in E1-Standardfarben.  
Stahlkonstruktion der Bank bzw. Beschriftungsleiste in Farbe der Überdachung.

### **Befestigung:**

Stützen mit Fußplatten zum Aufdübeln bei -200 mm auf bauseitige Fundamente nach unseren Plänen.  
Aus konstruktiven Gründen wird rückseitig bzw. seitlich eine Montagefreiheit von 800 mm zu bestehenden Gebäuden benötigt.

### **Lieferung:**

Zerlegt auf Palette, inklusive Bodenbefestigungsmaterial aus Edelstahl.

Material Konstruktion : Stahl

Befestigungsart : zum Aufdübeln

Windlast : Zone 2

Nutzung : einseitig

Oberfläche Stahlteile : feuerverzinkt und pulverbeschichtet

Entwässerung : frei abtropfend

Produkttyp : Wartehalle

Anlieferung : zerlegt

Dacheindeckung : Verbundsicherheitsglas (VSG)

Oberfläche Konstruktion : feuerverzinkt und pulverbeschichtet

Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,50 kN/m<sup>2</sup>

Feldanzahl : 2

Dachtiefe : 1740 mm

Dachbreite : 2800 mm

Ausführung : Sitzbank davorstehend rechts

Gesamthöhe : 2600 mm

zum Webshop