



ZIEGLER[®]
Mehr Wert für draußen.

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

TOP-QUALITÄT
- direkt vom -
HERSTELLER!

Poller MATHA - automatisch versenkbar

Komplett-Set, Stahl Ø 275 x 800 mm - 182.116



www.ziegler-metall.de

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG zum Nulltarif! (Mo-Fr: 07.00-18.00 Uhr)

Free Call 0800 802 081 0000 Free Fax 0800 288 63 50 beratung@ziegler-metall.de

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Poller MATHA - automatisch versenkbar

Komplett-Set, Stahl Ø 275 x 800 mm

Hydraulisch automatisch versenkbar Poller als Set bestehend aus:

- » Basispoller - aus einem Stahlgehäuse, verlorener Schalung und bodenbündiger Platte (410 x 410 mm) aus Stahlguss (Fundamentgröße ca. 1400 x 1000 x 860 mm)
- » Pollerkopfhülse und Pollerkopfabdeckung - aus Stahl (Wandungsstärke 4 mm), kunststoffbeschichtet in RAL 1028 melonengelb
- » LED-Beleuchtung - orange mit Reflexionsband weiß
- » 2-Kanal Induktionsschleifendetektor im Gehäuse mit 11-poligem Eurostecksockel zur Auswertung von 2 Schleifen - richtungserkennend. Schleife 1 und 2 - potenzialfreier Wechsler, Betriebsspannung 230 V AC - max. Belastbarkeit 24 V / 1A, Schutzart IP 30
- » 2 Induktionsschleifen zur Verlegung unter Pflaster, Umfang ca. 4 m / Zuleitung ca. 5 m
- » Steuerung zum Anschluss von bis zu 4 Pollern (simultaner Betrieb)
- » Bei Stromausfall bleibt der Poller in seiner Position. Notentriegelung stromlos mit Hilfe eines Spezialschlüssels (im Lieferumfang enthalten) für manuelle Absenkung - negative Sicherheit.

Schutzklasse : I

Ringtaille : nein

Integrierte Federtechnik : nein

Kopfform : Flachkopf

3p-Technologie : nein

Sollbruchstelle : nein

LED-Beleuchtung : ja

Farbe : RAL 1028 melonengelb

elektronische Steuerung : ja

versenkbar : automatisch

Ausfahrzeit : 3 bis 5 s

Betriebstemperatur : -20 bis +80 °C

Absenkzeit : 3 bis 4 s

Befestigungsart : zum Einbetonieren

Form : rund

Herausnehmbar : nein

kipubar : nein

Produkttyp : Poller

Material : Stahl

Schutzart : IP 67

Gewicht : 170 kg

Oberfläche : verzinkt und kunststoffbeschichtet

Ø : 275 mm

Höhe über Flur : 800 mm

Pfostenmaße : Ø 275 mm

Höhe : 800 mm

zum Webshop