



**ZIEGLER**<sup>®</sup>  
Mehr Wert für draußen.

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau  
und Freiflächengestaltung

**TOP-QUALITÄT**  
- direkt vom -  
**HERSTELLER!**

## **Poller NYONS - automatisch versenkbar**

Edelstahl, Ø 200 x 510 mm - 182.176



[www.ziegler-metall.de](http://www.ziegler-metall.de)

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG zum Nulltarif! (Mo-Fr: 07.00-18.00 Uhr)

Free Call 0800 802 081 0000 Free Fax 0800 288 63 50 [beratung@ziegler-metall.de](mailto:beratung@ziegler-metall.de)

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

# Poller NYONS - automatisch versenkbar

Edelstahl, Ø 200 x 510 mm

Hydraulisch automatisch versenkbarer Poller aus Edelstahl (Wandungsstärke 4 mm). Pollerkopf aus Stahl mit umlaufendem Gummikantenschutz. Bodenbündige Platte (410 x 410 mm) aus Stahlguss. Poller inkl. Fundamentzylinder, Hydraulikaggregat und Steuerung. Bedienelemente (siehe Zubehör). Der Poller ist mit einem Reflexstreifen (weiß) und LED-Beleuchtung (gelb) über dem Reflexstreifen ausgestattet. Funktion: Durch Auslösen eines Steuerungsimpulses senkt sich der Poller bzw. fährt aus. Notentriegelung stromlos mit Hilfe eines Spezialschlüssels (im Lieferumfang enthalten) für manuelle Absenkung - negative Sicherheit.

Material : Edelstahl

Schutzklasse : I

Ringtaille : nein

Integrierte Federtechnik : nein

Kopfform : Flachkopf

Sollbruchstelle : nein

LED-Beleuchtung : ja

elektronische Steuerung : ja

versenkbar : automatisch

Betriebstemperatur : -20 bis +80 °C

Widerstandskraft : 30 kJ

Befestigungsart : zum Einbetonieren

Ø : 200 mm

Form : rund

Herausnehmbar : nein

kippar : nein

Absenkzeit : 4 bis 6 s

Ausfahrzeit : 4 bis 6 s

Oberfläche : gebürstet

Produkttyp : Poller

Schutzart : IP 67

Pfostenmaße : Ø 200 mm

Gewicht : 140 kg

empfohlene Einbautiefe : ca. 850 mm

Höhe über Flur : 510 mm

Höhe : 510 mm

**zum Webshop**