

LÖSUNGEN FÜR STADTMOBILIAR, FAHRRADINFRASTRUKTUR
UND ÜBERDACHUNGEN

Kettenabsenker LORGUES - Set

für normalen Betrieb - 182.228



BESTELL-HOTLINE + BERATUNG zum Nulltarif! (Mo–Do 7:00–18:00 Uhr und Fr 7:00–17:00 Uhr)

0800 100 49 02 | beratung@ziegler-metall.de | www.ziegler-metall.de

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Kettenabsenker LORGUES - Set

für normalen Betrieb

Kettenabsenker-Set bestehend aus Antriebssäule (anschlussfertig mit integrierter Motorsteuerung), Gegensäule (Abwickleinheit mit Gegengewicht) in DB 703 eisenglimmer, Pollerkopf in RAL 9006 weißaluminium sowie einer Absperrkette bis max. 16 m Absperrbreite (Gliederstärke 5 mm) aus Stahl. Das Antriebssystem mit einem 24 V Motor bietet höchste Sicherheit und große Zuverlässigkeit. Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mittels Bodenplatte (280 x 280 mm), Befestigungsmaterial ist nicht im Lieferumfang enthalten. Bodenschiene zum Schutz der Kette, überflur (Bodenschiene wird aufgedübelt) oder unterflur (Bodenschiene wird einbetoniert) sowie Bedienelemente siehe Zubehör.

Funktion:

- » Ein Motor hebt und senkt die Absperrkette
- » Die Absperrkette wird an der Gegensäule befestigt, ein Gegengewicht bewirkt eine volle Durchfahrtsbreite
- » Bei Stromausfall oder Notfällen Entriegelung mit Hilfe eines Spezialschlüssels möglich.

Absperrung mit : Stahlkette

Netzanschluss : 230 V

max. Zugkraft : 500 N

Antriebsmotor : 230 V

Selbsthemmung : ja

Auflaufzeit : 12 sek.

Schutzart : IP 54

Befestigungsart : zum Aufdübeln

Befestigungsinfo : zum Aufdübeln

Form : rund

Absperrweite : max. 16 m

Betriebstemperatur : -20 bis +55 °C

Kopfform : Rundkopf

Ø : 280 mm

Leistung : 300 Watt

Material : Stahl

Ausführung : für normalen Betrieb (ca. 7300 Zyklen / Jahr)

Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm

Oberfläche : verzinkt und pulverbeschichtet

Höhe über Flur : 780 mm

Höhe : 780 mm

Gewicht : 86 kg

zum Webshop

Kettenabsenker LOGUES

