



**ZIEGLER**<sup>®</sup>  
**Mehr Wert für draußen.**

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau  
und Freiflächengestaltung

**Poller KEMBS- automatisch versenkbar**  
Komplett-Set, Edelstahl Ø 250 x 750 mm - 182.263

**TOP-QUALITÄT**  
- direkt vom -  
**HERSTELLER!**

[www.ziegler-metall.de](http://www.ziegler-metall.de)

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG zum Nulltarif! (Mo-Fr: 07.00-18.00 Uhr)

Free Call 0800 802 081 0000 Free Fax 0800 288 63 50 [beratung@ziegler-metall.de](mailto:beratung@ziegler-metall.de)

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

# Poller KEMBS- automatisch versenkbar

## Komplett-Set, Edelstahl Ø 250 x 750 mm

### Komplett-Set bestehend aus:

Hydraulisch automatisch versenkbarer Poller Ø x H 250 x 750 mm aus einem Monobloc-Stahlgussgehäuse (Wandungsstärke 11 mm) inkl. verlorener Schalung und bodenbündiger Platte (450 x 385 mm) aus Aluminiumguss, integrierter Hydraulik und Steuerung. Pollerhülse aus Edelstahl (316L) satiniert und poliert. (182.219)

2 Induktionsschleifen zur Verlegung unter Pflaster, Umfang ca. 4 m / Zuleitung ca. 5 m (182.206)

2-Kanal-Induktionsschleifendetektor zur Auswertung von 2 Schleifen - richtungserkennend (182.205)

Funkempfänger-Set (182.128)

2-Kanal-Handsender (182.179)

Material : Edelstahl  
Schutzklasse : I  
Ringtaille : nein  
Integrierte Federtechnik : nein  
Kopfform : Flachkopf  
3p-Technologie : nein  
Sollbruchstelle : nein  
LED-Beleuchtung : ja  
elektronische Steuerung : ja  
Überfahrhöhe : +/- 0 mm  
versenkbar : automatisch  
Betriebstemperatur : -20 bis +80 °C  
Befestigungsart : zum Einbetonieren  
Form : rund  
Herausnehmbar : nein  
kippar : nein  
Ausfahrzeit : 5 - 7 sek.  
Produkttyp : Poller  
Absenkezeit : 5 sek.  
Anzahl Kettenösen : ohne  
Ø : 250 mm  
Schutzart : IP 67  
Breite : 250 mm  
Tiefe : 250 mm  
Gewicht : 270 kg  
Oberfläche : satiniert und poliert  
empfohlene Einbautiefe : 972 mm  
Höhe : 1722 mm

Höhe über Flur : 750 mm  
Pfostenmaße : Ø 250 mm

**zum Webshop**