



LÖSUNGEN FÜR STADTMOBILIAR, FAHRRADINFRASTRUKTUR
UND ÜBERDACHUNGEN

Drehkreuz TINOS

Einzel-Drehkreuz, kunststoffbesch., Rotor Edelst. - 182.298

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG zum Nulltarif! (Mo–Do 7:00–18:00 Uhr und Fr 7:00–17:00 Uhr)

0800 100 49 02 | beratung@ziegler-metall.de | www.ziegler-metall.de

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Drehkreuz TINOS

Einzel-Drehkreuz, kunststoffbesch., Rotor Edelst.

Elektromechanisches Einzel-Drehkreuz mit 3 Sektionen 120° und 10 Sperrarmebenen. Rahmen aus Stahl, Rotor aus Edelstahl AISI 304 gebürstet. Beidseitige LED-Richtungs- und Statusanzeigen in der oberen Abdeckung (bidirektional nutzbar, individuelle Einstellung möglich). Bei Stromausfall dreht sich der Rotor frei. Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten. Mobile Bodenplatte siehe Zubehör.

Betriebstemperatur : -20 bis + 68 °C

Anlieferung : fertig montiert

Betriebsspannung : 230 V

Sperrhöhe : 2000 mm

Schutzart : IP 56

Durchgangsbreite : 620 mm

Farbe : RAL 9006 weißaluminium

Material : Stahl

Gesamtbreite : 1490 mm

Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm

Gesamthöhe : 2335 mm

Höhe über Flur : 2335 mm

Oberfläche : verzinkt und kunststoffbeschichtet

Gewicht : 210 kg

zum Webshop