



**ZIEGLER**<sup>®</sup>  
Mehr Wert für draußen.

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau  
und Freiflächengestaltung

**TOP-QUALITÄT**  
- direkt vom -  
**HERSTELLER!**

**Fahrradgarage STYLEOUT<sup>®</sup> BIKE TOMO**  
Aluminiumblech-Türen mit Designlochung - 186.065



[www.ziegler-metall.de](http://www.ziegler-metall.de)

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG zum Nulltarif! (Mo-Fr: 07.00-18.00 Uhr)

Free Call 0800 802 081 0000 Free Fax 0800 288 63 50 [beratung@ziegler-metall.de](mailto:beratung@ziegler-metall.de)

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

# Fahrradgarage STYLEOUT® BIKE TOMO

## Aluminiumblech-Türen mit Designlochung

### **Konstruktion:**

Aluminium-Rahmenkonstruktion aus Quadratrohr (60 x 60 mm), Dach, Rück- und Seitenwände sowie Türen mit Designlochung aus Aluminium. 2 mm starke U-Profil-Schutzblende aus Edelstahl (B x T x H: 50 x 50 x 500 mm) jeweils rechts und links am Rahmen befestigt.

### **Oberfläche / Farbe:**

Aluminiumteile sind pulverbeschichtet in DUKIN-Standardfarben. Dachteile sind Aluminium eloxiert.

### **Schließung:**

Türen inkl. Zylinderschloss, vorgerichtet für bauseitigen Schließzylinder 10/30, geräuscharmer Schiebemechanismus oben linear geführt. Führungsschiene und Befestigungsschrauben aus Edelstahl (V2A). Bodenrollen aus Polyurethan.

### **Entwässerung:**

Frei abtropfend über die hintere und vordere Dachkante.

### **Befestigung:**

Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm auf bauseitige Fundamente nach unseren Plänen. Lieferung inklusive Bodenbefestigungsmaterial aus Edelstahl.

Die Stellfläche sollte plan sein, eben und in Waage liegen sowie der Größe der Grundfläche des Produktes entsprechen. Die Fläche muss tragfähig befestigt sein, wahlweise mit Platten, Verbundsteinpflaster mit gut verdichtetem, tragfähigen Unterbau oder Fundament.

### **Lieferung:**

Zerlegt (Entladen bauseits). Für die Entladung vor Ort wird ein Stapler benötigt. Montageanleitung liegt der Lieferung bei.

Windlast : Zone 2

Variante : für 6 Fahrräder

Material Tür/en : Stahl

Produkttyp : Fahrradgarage

Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,88 kN/m<sup>2</sup>

Anlieferung : zerlegt auf Palette

Oberfläche Tür/en : pulverbeschichtet

Lichte Türbreite : 1458 mm

Ausführung : mit Designlochung

Lichte Türhöhe : 1380 mm

Gesamttiefe : 2305 mm

Material Korpus : Stahl

Befestigungsart : zum freien Aufstellen

Gesamthöhe : 1745 mm

Gesamthöhe : 1745 mm

Oberfläche Korpus : pulverbeschichtet

Gesamtbreite : 3100 mm

Ausführung : mit Designlochung

Gewicht : 350 kg

**zum Webshop**

Fahrradgarage STYLEOUT® BIKE TOMO, Rück-,  
Seitenwände und Schiebetüren in RAL 9006  
weißaluminium, Dach Aluminium eloxiert



Fahrradgarage STYLEOUT® BIKE TOMO, Rück-,  
Seitenwände und Schiebetüren in RAL 9006  
weißaluminium, Dach Aluminium eloxiert



Fahrradgarage STYLEOUT® BIKE TOMO, Rück-,  
Seitenwände und Schiebetüren in RAL 7016  
anthrazitgrau, Dach Aluminium eloxiert



Fahrradgarage STYLEOUT® BIKE TOMO, Rück-,  
Seitenwände und Schiebetüren in RAL 7016  
anthrazitgrau, Dach Aluminium eloxiert, mit  
Ablagefläche und Steckdosenleiste (Mehrpreis)

