



LÖSUNGEN FÜR STADTMOBILIAR, FAHRRADINFRASTRUKTUR
UND ÜBERDACHUNGEN

Fahrradgarage STYLEOUT® BIKE BLANK

Aluminiumblech-Türen mit Vollblech - 186.116



BESTELL-HOTLINE + BERATUNG zum Nulltarif! (Mo–Do 7:00–18:00 Uhr und Fr 7:00–17:00 Uhr)

0800 100 49 02 | beratung@ziegler-metall.de | www.ziegler-metall.de

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Fahrradgarage STYLEOUT® BIKE BLANK

Aluminiumblech-Türen mit Vollblech

Konstruktion:

Aluminium-Rahmenkonstruktion aus Quadratrohr (60 x 60 mm), Dach, Rück- und Seitenwände sowie Türen mit Vollblech aus Aluminium. 2 mm starke U-Profil-Schutzblende aus Edelstahl (B x T x H: 50 x 50 x 500 mm) jeweils rechts und links am Rahmen befestigt.

Oberfläche / Farbe:

Aluminiumteile sind pulverbeschichtet in DUKIN-Standardfarben. Dachteile sind Aluminium eloxiert.

Schließung:

Türen inkl. Zylinderschloss, vorgerichtet für bauseitigen Schließzylinder 10/30, geräuscharmer Schiebemechanismus oben linear geführt. Führungsschiene und Befestigungsschrauben aus Edelstahl (V2A). Bodenrollen aus Polyurethan.

Entwässerung:

Frei abtropfend über die hintere und vordere Dachkante.

Befestigung:

Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm auf bauseitige Fundamente nach unseren Plänen. Lieferung inklusive Bodenbefestigungsmaterial aus Edelstahl.

Die Stellfläche sollte plan sein, eben und in Waage liegen sowie der Größe der Grundfläche des Produktes entsprechen. Die Fläche muss tragfähig befestigt sein, wahlweise mit Platten, Verbundsteinpflaster mit gut verdichtetem, tragfähigen Unterbau oder Fundament.

Lieferung:

Zerlegt (Entladen bauseits). Für die Entladung vor Ort wird ein Stapler benötigt. Montageanleitung liegt der Lieferung bei.

Material Tür/en : Aluminium

Produkttyp : Fahrradgarage

Variante : für 6 Fahrräder

Material Korpus : Aluminium

Windlast : Zone 2

Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,88 kN/m²

Anlieferung : zerlegt auf Palette

Oberfläche Tür/en : pulverbeschichtet

Lichte Türbreite : 1458 mm

Lichte Türhöhe : 1380 mm

Gesamttiefe : 2305 mm

Ausführung : mit Vollblech

Befestigungsart : zum freien Aufstellen

Gesamthöhe : 1745 mm

Gesamthöhe : 1745 mm

Gesamtbreite : 3100 mm

Oberfläche Korpus : pulverbeschichtet

Gewicht : 350 kg

Ausführung : mit Vollblech

zum Webshop