



LÖSUNGEN FÜR STADTMOBILIAR, FAHRRADINFRASTRUKTUR
UND ÜBERDACHUNGEN

Fahrradparker HEDLAND

doppelseitig 90°, Radabstand 500 mm - 199.531

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG zum Nulltarif! (Mo–Do 7:00–18:00 Uhr und Fr 7:00–17:00 Uhr)

0800 100 49 02 | beratung@ziegler-metall.de | www.ziegler-metall.de

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Fahrradparker HEDLAND

doppelseitig 90°, Radabstand 500 mm

Hauptbügel aus Stahlrundrohr (Ø 42 mm) und Radeinstellung aus Rundstahl (Ø 16 mm). Bodenschiene gekantet in Trapezform. Alle Hauptbügel (tief / hoch) in gleicher Höhe. Die Hauptbügel der Tiefstände sind soweit verlängert, dass man den Fahrradrahmen und das Hinterrad in der Nähe des Sattels sichern kann. Reihenanlagen im Baukastensystem. Lieferung ohne Befestigungsmaterial.

Befestigungsart : zum Aufdübeln bei -200 mm

Nutzung : doppelseitig

Anzahl Stellplätze : 2 Stück

ADFC empfohlen : ja

Reifenbreite : 110 mm

Oberfläche : feuerverzinkt

Anlieferung : zerlegt

Produkttyp : Fahrradständer

Einstellwinkel : 90°

Radabstand : 500 mm

Radeinstellung : tief / hoch

empfohlene Einbautiefe : 200 mm

Material : Stahl

Tiefe : 1738 mm

Gewicht : 18 kg

Breite : 385 mm

Höhe : 800 mm

zum Webshop