



LÖSUNGEN FÜR STADTMOBILIAR, FAHRRADINFRASTRUKTUR  
UND ÜBERDACHUNGEN

## Fahrradparker HEDLAND

doppelseitig 90°, Radabstand 500 mm - 199.533



**BESTELL-HOTLINE + BERATUNG** zum Nulltarif! (Mo–Do 7:00–18:00 Uhr und Fr 7:00–17:00 Uhr)

0800 100 49 02 | [beratung@ziegler-metall.de](mailto:beratung@ziegler-metall.de) | [www.ziegler-metall.de](http://www.ziegler-metall.de)

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

# Fahrradparker HEDLAND

## doppelseitig 90°, Radabstand 500 mm

Hauptbügel aus Stahlrundrohr (Ø 42 mm) und Radeinstellung aus Rundstahl (Ø 16 mm). Bodenschiene gekantet in Trapezform. Alle Hauptbügel (tief / hoch) mit gleicher Höhe. Die Hauptbügel der Tiefstände sind soweit verlängert, dass man den Fahrradrahmen und das Hinterrad in der Nähe des Sattels sichern kann. Reihenanlagen im Baukastensystem.

Nutzung : doppelseitig  
Anzahl Stellplätze : 2 Stück  
ADFC empfohlen : ja  
Reifenbreite : 110 mm  
empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm  
Oberfläche : feuerverzinkt  
Anlieferung : zerlegt  
Produkttyp : Fahrradständer  
Einstellwinkel : 90°  
Radabstand : 500 mm  
Radeinstellung : tief / hoch  
Material : Stahl  
Tiefe : 1738 mm  
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm  
Gewicht : 18 kg  
Breite : 385 mm  
Höhe : 800 mm

**zum Webshop**

Reihenparker HEDLAND doppelseitig, hoch / tief, zum  
Aufdübeln bei +/- 0 mm

