



LÖSUNGEN FÜR STADTMOBILIAR, FAHRRADINFRASTRUKTUR
UND ÜBERDACHUNGEN

Fahrradparker HEDLAND

doppelseitig 90°, Radabstand 600 mm - 199.536

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG zum Nulltarif! (Mo–Do 7:00–18:00 Uhr und Fr 7:00–17:00 Uhr)

0800 100 49 02 | beratung@ziegler-metall.de | www.ziegler-metall.de

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Fahrradparker HEDLAND

doppelseitig 90°, Radabstand 600 mm

Hauptbügel aus Stahlrundrohr (Ø 42 mm) und Radeinstellung aus Rundstahl (Ø 16 mm). Bodenschiene gekantet in Trapezform. Die Hauptbügel sind soweit verlängert, dass man den Fahrradrahmen und das Hinterrad in der Nähe des Sattels sichern kann. Reihenanlagen im Baukastensystem. Lieferung ohne Befestigungsmaterial.

Befestigungsart : zum Aufdübeln bei -200 mm

Nutzung : doppelseitig

Anzahl Stellplätze : 2 Stück

Reifenbreite : 110 mm

Oberfläche : feuerverzinkt

Anlieferung : zerlegt

Produkttyp : Fahrradständer

Einstellwinkel : 90°

empfohlene Einbautiefe : 200 mm

Radeinstellung : tief / tief

Material : Stahl

Radabstand : 600 mm

Tiefe : 1738 mm

Gewicht : 20 kg

Breite : 385 mm

Höhe : 800 mm

zum Webshop