



LÖSUNGEN FÜR STADTMOBILIAR, FAHRRADINFRASTRUKTUR
UND ÜBERDACHUNGEN

Fahrradparker HEDLAND

doppelseitig 90°, Radabstand 450 mm - 199.585



BESTELL-HOTLINE + BERATUNG zum Nulltarif! (Mo–Do 7:00–18:00 Uhr und Fr 7:00–17:00 Uhr)

0800 100 49 02 | beratung@ziegler-metall.de | www.ziegler-metall.de

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Fahrradparker HEDLAND

doppelseitig 90°, Radabstand 450 mm

Hauptbügel aus Stahlrundrohr (Ø 42 mm) und Radeinstellung aus Rundstahl (Ø 16 mm). Bodenschiene gekantet in Trapezform. Alle Hauptbügel (tief / hoch) mit gleicher Höhe. Die Hauptbügel der Tiefstände sind soweit verlängert, dass man den Fahrradrahmen und das Hinterrad in der Nähe des Sattels sichern kann. Reihenanlagen im Baukastensystem. Lieferung ohne Befestigungsmaterial.

Nutzung : doppelseitig
Anzahl Stellplätze : 2 Stück
Reifenbreite : 110 mm
empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm
Oberfläche : feuerverzinkt
Anlieferung : zerlegt
Produkttyp : Fahrradständer
Radabstand : 450 mm
Einstellwinkel : 90°
Radeinstellung : tief / hoch
Material : Stahl
Tiefe : 1738 mm
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
Gewicht : 18 kg
Breite : 385 mm
Höhe : 800 mm

zum Webshop

Reihenparker HEDLAND doppelseitig, hoch / tief, zum
Aufdübeln bei +/- 0 mm

