



LÖSUNGEN FÜR STADTMOBILIAR, FAHRRADINFRASTRUKTUR  
UND ÜBERDACHUNGEN

## **Fahrradparker TACOMA**

einseitig, Radabstand 500 mm, pulverbeschichtet - 199.759

**BESTELL-HOTLINE + BERATUNG** zum Nulltarif! (Mo–Do 7:00–18:00 Uhr und Fr 7:00–17:00 Uhr)

**0800 100 49 02 | [beratung@ziegler-metall.de](mailto:beratung@ziegler-metall.de) | [www.ziegler-metall.de](http://www.ziegler-metall.de)**

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

# Fahrradparker TACOMA

einseitig, Radabstand 500 mm, pulverbeschichtet

Radaufnahme und Bügel zum Anschließen des Rades aus Rundrohr (Ø 21,3 mm). Durch Kombination der Funktionen Radhalterung und Radanschließung besonders materialsparend. Radschonende Handhabung, da lackierte Teile des Fahrrades den Fahrradparker nicht berühren. Diebstahlsichere Verschraubung aus Edelstahl mit dem Bodenrahmen. Bodenrahmen aus Trapezschiene. Geringe Anforderungen an die Oberfläche des Aufstellortes wegen guter Lastverteilung über die Trapezschiene.

Befestigungsart : zum Aufdübeln bei -200 mm  
Nutzung : einseitig  
Anzahl Stellplätze : 1 Stück  
ADFC empfohlen : ja  
Produkttyp : Fahrradständer  
Anlieferung : zerlegt  
Einstellwinkel : 90°  
Radabstand : 500 mm  
Radeinstellung : tief / hoch  
Reifenbreite : 60 mm  
Material : Stahl  
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet  
Breite : 180 mm  
Tiefe : 645 mm  
Gewicht : 8 kg  
Höhe : 900 mm

**zum Webshop**