



LÖSUNGEN FÜR STADTMOBILIAR, FAHRRADINFRASTRUKTUR  
UND ÜBERDACHUNGEN

## **Fahrradparker TACOMA**

einseitig, Radabstand 500 mm, pulverbeschichtet - 199.763

**BESTELL-HOTLINE + BERATUNG** zum Nulltarif! (Mo–Do 7:00–18:00 Uhr und Fr 7:00–17:00 Uhr)

**0800 100 49 02 | [beratung@ziegler-metall.de](mailto:beratung@ziegler-metall.de) | [www.ziegler-metall.de](http://www.ziegler-metall.de)**

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

# Fahrradparker TACOMA

einseitig, Radabstand 500 mm, pulverbeschichtet

Radaufnahme und Bügel zum Anschließen des Rades aus Rundrohr (Ø 21,3 mm). Durch Kombination der Funktionen Radhalterung und Radanschließung besonders materialsparend. Radschonende Handhabung, da lackierte Teile des Fahrrades den Fahrradparker nicht berühren. Diebstahlsichere Verschraubung aus Edelstahl mit dem Bodenrahmen. Bodenrahmen aus Trapezschiene. Geringe Anforderungen an die Oberfläche des Aufstellortes wegen guter Lastverteilung über die Trapezschiene.

ADFC empfohlen : ja

Nutzung : einseitig

Anzahl Stellplätze : 1 Stück

Anlieferung : zerlegt

Produkttyp : Fahrradständer

Reifenbreite : 60 mm

Material : Stahl

Einstellwinkel : 90°

Radabstand : 500 mm

Radeinstellung : tief / hoch

Breite : 180 mm

Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm

Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet

Tiefe : 645 mm

Gewicht : 8 kg

Höhe : 900 mm

**zum Webshop**