



LÖSUNGEN FÜR STADTMOBILIAR, FAHRRADINFRASTRUKTUR
UND ÜBERDACHUNGEN

Fahrradparker HEDLAND

einseitig 90°, Radabstand 500 mm - 200.001



BESTELL-HOTLINE + BERATUNG zum Nulltarif! (Mo–Do 7:00–18:00 Uhr und Fr 7:00–17:00 Uhr)

0800 100 49 02 | beratung@ziegler-metall.de | www.ziegler-metall.de

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Fahrradparker HEDLAND

einseitig 90°, Radabstand 500 mm

Hauptbügel aus Stahlrundrohr (Ø 42 mm) und Radeinstellung aus Rundstahl (Ø 16 mm). Bodenschiene gekantet in Trapezform. Lieferung ohne Bodenbefestigungsmaterial.

Hinweis: Bei Reihenaufstellung tief / hoch: Radeinstellung tief kurzer Bügel - Tiefe 740 mm, Radeinstellung hoch kurzer Bügel - Tiefe 852 mm, jeweils im Wechsel fortlaufend.

Befestigungsart : zum Aufdübeln bei -200 mm

Nutzung : einseitig

Anzahl Stellplätze : 1 Stück

Tiefe Hochstellung : 877 mm

Reifenbreite : 110 mm

Oberfläche : feuerverzinkt

Tiefe Tiefstellung : 740 mm

Anlieferung : zerlegt

Produkttyp : Fahrradständer

Einstellwinkel : 90°

Radabstand : 500 mm

Radeinstellung : tief / hoch

empfohlene Einbautiefe : 200 mm

Material : Stahl

Gewicht : 13 kg

Breite : 270 mm

Tiefe : 877 mm

Höhe : 800 mm

zum Webshop