



LÖSUNGEN FÜR STADTMOBILIAR, FAHRRADINFRASTRUKTUR
UND ÜBERDACHUNGEN

Fahrradparker HEDLAND

doppelseitig tief, Zum Einbetonieren - 200.019

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG zum Nulltarif! (Mo–Do 7:00–18:00 Uhr und Fr 7:00–17:00 Uhr)

0800 100 49 02 | beratung@ziegler-metall.de | www.ziegler-metall.de

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Fahrradparker HEDLAND

doppelseitig tief, Zum Einbetonieren

Hauptbügel aus Stahlrundrohr (Ø 42 mm) und Radeinstellung aus Rundstahl (Ø 16 mm). Tiefstände mit kurzer Bügellänge 1084 mm. Komplett verschweißt.

Nutzung : doppelseitig
Anzahl Stellplätze : 2 Stück
Reifenbreite : 110 mm
Oberfläche : feuerverzinkt
Anlieferung : zerlegt
Produkttyp : Fahrradständer
Radeinstellung : tief
Tiefe : 1084 mm
Einstellwinkel : 90°
Material : Stahl
empfohlene Einbautiefe : 400 mm
Breite : 123 mm
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Gewicht : 18 kg
Höhe : 800 mm

zum Webshop