


LÖSUNGEN FÜR STADTMOBILIAR, FAHRRADINFRASTRUKTUR
UND ÜBERDACHUNGEN

Pergola PESARO

3000 x 5000 mm, Tuch: lichtundurchlässiges PVC - 231.026



BESTELL-HOTLINE + BERATUNG zum Nulltarif! (Mo–Do 7:00–18:00 Uhr und Fr 7:00–17:00 Uhr)

0800 100 49 02 | beratung@ziegler-metall.de | www.ziegler-metall.de

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Pergola PESARO

3000 x 5000 mm, Tuch: lichtundurchlässiges PVC

Konstruktion:

Aluminiumkonstruktion mit Pfosten und Querträger (120 x 120 mm) sowie Schiebeverdeck mit Pfetten (45 x 59 mm) zur Aufnahme der Tuchbespannung. Das mühelose Öffnen und Schließen des Beschattungssystems erfolgt manuell über eine Zugstange.

Markisentuch:

Wasserundurchlässiges Markentuch zum Allwetterschutz, ökologisch getestet, schwer entflammbar (Brandklasse B1 nach DIN 4102).

Tuchausführung PRECONTRAIINT 602: lichtundurchlässiges PVC-Tuch, wasserdicht, Stoffgewicht 650 g/m², 100% UV-Schutz, FDES-zertifiziert, Reißkraft 250/250 daN/5 cm nach EN ISO 1421

Oberfläche / Farbe:

Aluminium, pulverbeschichtet in Standardfarben. Markisentuch in Standardfarben.

Entwässerung:

Beidseitig frei ablaufend.

Windlast: Zone 4

Befestigung:

Stützen mit verschraubten Fußplatten zum Aufdübeln bei +/- 0 mm auf bauseitige Fundamente nach unseren Plänen.

Lieferung:

Zerlegt in Holzkiste. Montageanleitung liegt der Lieferung bei.

Befestigungsart : zum Aufdübeln

Entwässerung : frei abtropfend

Material Konstruktion : Aluminium

Gesamthöhe : 2540 mm

Anlieferung : zerlegt

Windlast : Zone 4

Oberfläche Stahlteile : pulverbeschichtet

Artikelbezeichnung : Pergola PESARO (ohne Rück- / Seitenwände)

Oberfläche Konstruktion : pulverbeschichtet

Lichte Höhe : 2400 mm

Dachbreite : 3000 mm

Gesamthöhe : 2540 mm

Ausführung : lichtundurchlässiges PVC-Tuch PRECONTRAIINT 602

Dacheindeckung : PVC-Plane

Dachtiefe : 5000 mm

zum Webshop