

LÖSUNGEN FÜR **STADTMOBILIAR, FAHRRADINFRASTRUKTUR** UND **ÜBERDACHUNGEN** 

## **Anlehnbügel RADIUS**

feuerverzinkt, zum Aufdübeln - 244.530



BESTELL-HOTLINE + BERATUNG zum Nulltarif! (Mo-Do 7:00 – 18:00 Uhr und Fr 7:00 – 17:00 Uhr)

0800 100 49 02 | beratung@ziegler-metall.de | www.ziegler-metall.de

## **Anlehnbügel RADIUS** feuerverzinkt, zum Aufdübeln

Anlehnbügel aus Stahlrohr (Ø 48 mm). Zum Aufdübeln bei -150 mm mit Fußplatten (80 x 200 mm). Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten.

Nutzung: doppelseitig Anzahl Stellplätze: 2 Stück Produkttyp: Anlehnbügel

Radius: 780 mm Höhe: 1000 mm

Oberfläche: feuerverzinkt

Quersteg: ohne Gewicht: 11 kg Breite: 1560 mm

empfohlene Einbautiefe: 150 mm

Befestigungsart : zum Aufdübeln bei -150 mm

Material : Stahl Tiefe: 48 mm

Rohr-Ø/ Profilmaße: Ø 48 mm Höhe über Flur: 850 mm

zum Webshop