



LÖSUNGEN FÜR STADTMOBILIAR, FAHRRADINFRASTRUKTUR
UND ÜBERDACHUNGEN

Anlehnbügel OKLAHOMA

feuerverzinkt, zum Aufdübeln - 244.968

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG zum Nulltarif! (Mo–Do 7:00–18:00 Uhr und Fr 7:00–17:00 Uhr)

0800 100 49 02 | beratung@ziegler-metall.de | www.ziegler-metall.de

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Anlehnbügel OKLAHOMA

feuerverzinkt, zum Aufdübeln

Anlehnbügel aus Stahlrohr (Ø 48 mm). Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, mittels Fußplatten (70 x 180 mm). Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten, siehe Zubehör.

empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm
Anlieferung : montiert
Oberfläche : feuerverzinkt
Nutzung : doppelseitig
Anzahl Stellplätze : 2 Stück
Produkttyp : Anlehnbügel
Quersteg : ohne
Material : Stahl
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
Tiefe : 48 mm
Rohr-Ø/ Profilmaße : Ø 48 mm
Breite : 400 mm
Höhe über Flur : 900 mm
Gewicht : 7 kg
Höhe : 900 mm

zum Webshop