

LÖSUNGEN FÜR STADTMOBILIAR, FAHRRADINFRASTRUKTUR  
UND ÜBERDACHUNGEN

## LED-Beleuchtung

ohne Bewegungsmelder, Länge 1400 mm, 3000K - 244.987



**BESTELL-HOTLINE + BERATUNG** zum Nulltarif! (Mo–Do 7:00–18:00 Uhr und Fr 7:00–17:00 Uhr)

0800 100 49 02 | [beratung@ziegler-metall.de](mailto:beratung@ziegler-metall.de) | [www.ziegler-metall.de](http://www.ziegler-metall.de)

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

# LED-Beleuchtung

ohne Bewegungsmelder, Länge 1400 mm, 3000K

Schlanke und flache Feuchtraumleuchte aus schlagzähem Polycarbonat mit vergilbungsfreiem Diffusor und grauen Seitenteilen. Betriebsgerät gekapselt integriert und fest verbunden mit dem Diffusor und Seitenteil. Komfortable Leitungsführung über Kabelverschraubung und einfache Installation durch Drehverschluss auf beiden Seiten. Lampenkasten aus Stahlblech, feuerverzinkt und pulverbeschichtet in RAL-Farbe nach Wahl. Einstellbarkeit der Lichtleistung in 2 Stufen. Serienmäßige Durchgangsverdrahtung für weitere Leuchten (Schutzklasse II). Leuchtmittel (LED) sowie 5m-Kabel (NYY-J 3x1.5mm) im Lieferumfang enthalten. Kabelkanal und Kabelverlängerung bis zum Anschlusskasten auf Anfrage. Alle Anschlussarbeiten an elektrische Verbraucher, der Anschluss an die öffentliche Stromversorgung sowie die Inbetriebnahme erfolgen bauseits durch eine autorisierte Elektrofachkraft.

Farbtemperatur : 3000K

Schlagschutz : IK08

Schutzklasse : II

Länge : 1400 mm

Schutzart : IP 66

Lichtfarbe : warmweiß (830)

Leistung : 22 / 37 Watt

Lichtstrom : 2800 / 4600 lm

Höhe : 71 mm

Breite : 66 mm

**zum Webshop**