

LÖSUNGEN FÜR STADTMOBILIAR, FAHRRADINFRASTRUKTUR  
UND ÜBERDACHUNGEN

## LED-Beleuchtung

mit Bewegungsmelder, Länge 1400 mm, 4000K - 244.996



**BESTELL-HOTLINE + BERATUNG** zum Nulltarif! (Mo–Do 7:00–18:00 Uhr und Fr 7:00–17:00 Uhr)

0800 100 49 02 | [beratung@ziegler-metall.de](mailto:beratung@ziegler-metall.de) | [www.ziegler-metall.de](http://www.ziegler-metall.de)

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

# LED-Beleuchtung

mit Bewegungsmelder, Länge 1400 mm, 4000K

Schlanke und flache Feuchtraumleuchte aus schlagzähem Polycarbonat mit vergilbungsfreiem Diffusor und grauen Seitenteilen. Betriebsgerät gekapselt integriert und fest verbunden mit dem Diffusor und Seitenteil. Inklusive eingebautem Bewegungsmelder im "Stand-alone" Betrieb.

Funktionsparameter Bewegungsmelder:

- HF-Melder 5,8 GHz.
- Haltezeit: 10 Sek. - 15 Min., in 4 Stufen einstellbar.
- Reichweite: in 2 Stufen einstellbar (abhängig von Montagehöhe).
- Helligkeitssensor: in 4 Stufen einstellbar.
- Werkseinstellung: Haltezeit 10 Sek.,
- Helligkeitsschwelle deaktiviert, Erfassungsbereich 100%.

Komfortable Leitungsführung über Kabelverschraubung und einfache Installation durch Drehverschluss auf beiden Seiten. Lampenkasten aus Stahlblech, feuerverzinkt und pulverbeschichtet in RAL-Farbe nach Wahl. Serienmäßige Durchgangsverdrahtung für weitere Leuchten (Schutzklasse II). Leuchtmittel (LED) sowie 5m-Kabel (NYY-J 3x1.5mm) im Lieferumfang enthalten. Kabelkanal und Kabelverlängerung bis zum Anschlusskasten auf Anfrage. Alle Anschlussarbeiten an elektrische Verbraucher, der Anschluss an die öffentliche Stromversorgung sowie die Inbetriebnahme erfolgen bauseits durch eine autorisierte Elektrofachkraft.

Leuchtmittel : LED  
Schlagschutz : IK08  
Schutzklasse : II  
Länge : 1400 mm  
Farbtemperatur : 4000K  
Schutzart : IP 66  
Leistung : 22 / 37 Watt  
Lichtstrom : 3050 / 4950 lm  
Höhe : 71 mm  
Breite : 66 mm

**zum Webshop**