

LÖSUNGEN FÜR STADTMOBILIAR, FAHRRADINFRASTRUKTUR
UND ÜBERDACHUNGEN

LED-Beleuchtung

ohne Bewegungsmelder, Länge 1400 mm, 4000K - 244.998



BESTELL-HOTLINE + BERATUNG zum Nulltarif! (Mo – Do 7:00 – 18:00 Uhr und Fr 7:00 – 17:00 Uhr)

0800 100 49 02 | beratung@ziegler-metall.de | www.ziegler-metall.de

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

LED-Beleuchtung

ohne Bewegungsmelder, Länge 1400 mm, 4000K

Schlanke und flache Feuchtraumleuchte aus schlagzähem Polycarbonat mit vergilbungsfreiem Diffusor und grauen Seitenteilen. Betriebsgerät gekapselt integriert und fest verbunden mit dem Diffusor und Seitenteil. Komfortable Leitungsführung über Kabelverschraubung und einfache Installation durch Drehverschluss auf beiden Seiten. Lampenkasten aus Stahlblech, feuerverzinkt und pulverbeschichtet in RAL-Farbe nach Wahl. Einstellbarkeit der Lichtleistung in 2 Stufen. Serienmäßige Durchgangsverdrahtung für weitere Leuchten (Schutzklasse II). Leuchtmittel (LED) sowie 5m-Kabel (NYY-J 3x1.5mm) im Lieferumfang enthalten. Kabelkanal und Kabelverlängerung bis zum Anschlusskasten auf Anfrage.

Leuchtmittel : LED
Schlagschutz : IK08
Schutzklasse : II
Länge : 1400 mm
Farbtemperatur : 4000K
Lichtfarbe : neutralweiß (840)
Schutzart : IP 66
Leistung : 22 / 37 Watt
Lichtstrom : 3050 / 4950 lm
Höhe : 71 mm
Breite : 66 mm

zum Webshop