ZIEGLER®
Mehr Wert für draußen.

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

TOP-QUALITÄT
– direkt vom –
HERSTELLER!

Überdachung PEGASUS

245.401

Überdachung PEGASUS

Konstruktion:
Stahlkonstruktion mit Quadratrohrstützen auf denen die Wasserkästen, Unterzüge und Dachhauptträger aus T-Profil montiert werden. Wasserkasten aus Stahlblech, mehrfach gekantet und ausgesteift.

Dach:
Pultdach, Dacheindeckung aus Verbundsicherheitsglas (VSG), standardmäßig Klarglas.

Schneelast auf dem Boden (sk): 0,93 kN/m²

Windlast: Zone 2

Entwässerung:
Der Ablauf erfolgt über eine Regenrinne im Dach, korrosionssicher integriert in den hinteren Stützen. Wasseraustritt ca. 90 mm über OK FFB durch Wasserspeier.

Oberflächen:
Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in Standardfarben.

Befestigung:
Stützen mit Fußplatten zum Aufdübeln bei -200 mm auf bauseitige Fundamente nach unseren Plänen.

Lieferung:
Zerlegt auf Palette, inklusive Bodenbefestigungsmaterial aus Edelstahl.
Befestigungsart : zum Aufdübeln
Material Konstruktion : Stahl
Oberfläche Stahlteile : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Dachtiefe : 2000 mm
Schneelast auf dem Boden (sk) : 0,93 kN/m²
Oberfläche Konstruktion : verzinkt und beschichtet
Lichte Höhe : 2185 mm
Stützenraster : 1500 mm
Entwässerung : integriert
Dacheindeckung : Verbundsicherheitsglas (VSG)
Nutzung : einseitig
Produkttyp : Wartehalle
Feldanzahl : 3
Ausführung : ohne Rück- Seiten- und Windschutzwand
Gesamthöhe : 2500 mm
Dacheindeckung : VSG Klarglas
Dachbreite : 4800 mm

zum Webshop