ZIEGLER®
Mehr Wert für draußen.

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

TOP-QUALITÄT – direkt vom – HERSTELLER!

Überdachung PEGASUS
245.492

Überdachung PEGASUS

Konstruktion:
Stahlkonstruktion mit Quadratrohrstützen auf denen die Wasserkästen, Unterzüge und Dachhauptträger aus T-Profil montiert werden. Wasserkasten aus Stahlblech, mehrfach gekantet und ausgesteift.

Dach:
Pultdach, Dacheindeckung aus Verbundsicherheitsglas (VSG), Klarglas.
Schneelast: sk (auf dem Boden) 0,93 kN/m².
Windlast: Zone 2
Entwässerung:
Der Ablauf erfolgt über eine Regenrinne im Dach, korrosionssicher integriert in den hinteren Stützen. Wasseraustritt ca. 90 mm über OK FFB durch Wasserspeier.
Oberflächen:
Alle Stahlteile feuerverzinkt.
Befestigung:
Stützen mit Fußplatten zum Aufdübeln bei -200 mm auf bauseitige Fundamente nach unseren Plänen.
Lieferung:
Zerlegt auf Palette, inklusive Bodenbefestigungsmaterial aus Edelstahl.

Befestigungsart : zum Aufdübeln
Material Konstruktion : Stahl
Schneelast auf dem Boden (sk) : 0,93 kN/m²
Oberfläche Stahlteile : feuerverzinkt
Lichte Höhe : 2185 mm
Stützenraster : 1500 mm
Entwässerung : integriert
Dacheindeckung : Verbundsicherheitsglas (VSG)
Nutzung : einseitig
Dachausführung : Pultdach
Produkttyp : Fahrradüberdachung
Feldanzahl : 4
Dachtiefe : 2250 mm
Dacheindeckung : VSG glashell
Oberfläche Konstruktion : verzinkt
Dachbreite : 6300 mm
Gesamthöhe : 2530 mm

zum Webshop