

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau und Freiflächengestaltung

Überdachung PEGASUS

TOP-QUALITÄT – direkt vom – HERSTELLER!

www.ziegler-metall.de

Überdachung PEGASUS

Konstruktion:

Stahlkonstruktion mit Quadratrohrstützen auf denen die Wasserkästen, Unterzüge und Dachhauptträger aus T-Profil montiert werden. Wasserkasten aus Stahlblech, mehrfach gekantet und ausgesteift.

Dach:

Pultdach, Dacheindeckung aus Verbundsicherheitsglas (VSG), Klarglas.

Schneelast: sk (auf dem Boden) 0,93 kN/m².

Windlast: Zone 2 **Entwässerung:**

Der Ablauf erfolgt über eine Regenrinne im Dach, korrosionssicher integriert in den hinteren Stützen.

Wasseraustritt ca. 90 mm über OK FFB durch Wasserspeier.

Oberflächen:

Alle Stahlteile feuerverzinkt.

Befestigung:

Stützen mit Fußplatten zum Aufdübeln bei -200 mm auf bauseitige Fundamente nach unseren Plänen.

Lieferung:

Zerlegt auf Palette, inklusive Bodenbefestigungsmaterial aus Edelstahl.

Lichte Höhe: 2185 mm Stützenraster: 1500 mm

Befestigungsart : zum Aufdübeln Material Konstruktion: Stahl Nutzung: doppelseitig

Schneelast auf dem Boden (sk): 0,93 kN/m²

Oberfläche Stahlteile: feuerverzinkt

Entwässerung: integriert

Dacheindeckung: Verbundsicherheitsglas (VSG)

Dachausführung: Pultdach

Produkttyp: Fahrradüberdachung Dacheindeckung: VSG glashell Oberfläche Konstruktion: verzinkt

Feldanzahl: 6

Dachtiefe: 4500 mm Dachbreite: 9300 mm Gesamthöhe: 2530 mm

zum Webshop