



Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

TOP-QUALITÄT
- direkt vom -
HERSTELLER!

Überdachung TANGENTA

245.555

www.ziegler-metall.de

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG zum Nulltarif! (Mo-Fr: 07.00-18.00 Uhr, Sa: 08.00-12.00 Uhr)

Tel. 0800 / 100 49 01

Free Fax 0800 288 63 50

info@ziegler-metall.de

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Überdachung TANGENTA

Konstruktion:

Freitragende Stahlkonstruktion ohne Rück- und Seitenwände.

Oberfläche / Farbe:

Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet.

Dach:

Giebeldach, Dacheindeckung Verbundsicherheitsglas (VSG) Klarglas.

Entwässerung:

Über die im Dach integrierte Regenrinne und die hinteren Stützen. Austritt oberirdisch über Wasserspeier.

Schneelast:

sk (auf dem Boden) 0,93 kN / m²

Windlast:

Zone 2

Befestigung:

Stützen zum Einbetonieren in bauseitige Köcherfundamente nach unseren Plänen.

Lieferung:

Zerlegt auf Palette.

Material Konstruktion : Stahl

Oberfläche Stahlteile : feuerverzinkt und pulverbeschichtet

Entwässerung : integriert

Dachtiefe : 2000 mm

Schneelast auf dem Boden (sk) : 0,93 kN/m²

Oberfläche Konstruktion : verzinkt und beschichtet

Lichte Höhe : 2200 mm

Befestigungsart : zum Einbetonieren

Dacheindeckung : Verbundsicherheitsglas (VSG)

Dachausführung : Giebeldach

Nutzung : einseitig

Produkttyp : Wartehalle

Dachverglasung : VSG Klarglas

Ausführung : ohne Rück- Seiten- und Windschutzwand

Feldanzahl : 6

Gesamthöhe : 2680 mm

Dachbreite : 9200 mm

zum Webshop